



La plus silencieuse du marché
(< 30 dBA)

Faible consommation
Respect de l'environnement

MODULANTE

5-18 kW

VENTOUSE / TIRAGE NATUREL



Modèle présenté :
ventouse E

FABRICATION

- Technologie exclusive DEVILLE
- Corps de chauffe en acier
- Brûleur en inox réfractaire à injection et ventilation piloté par microprocesseur
- Commandes numériques
- Jaquette revêtue époxy
- Conception unique pour entretien facile

INSTALLATION

- 2 circuits indépendants :
Ø Départ/Retour : 3/4"
- Connecteurs électriques enfichables
- Sortie fumées :
- coaxial Ø 80/125 (modèle ventouse)
- Ø 125, dessus ou arrière (modèle cheminée)
- Pieds réglables

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Pour modèle E : soupape de sécurité, vase d'expansion 7,5 l, circulateur chauffage, vanne 4 voies motorisable, clapet anti-retour, tubulures. Sortie coaxiale verticale avec récupérateur de condensats permettant les prises de mesures (modèle ventouse)

MODULANTE		VENTOUSE N	VENTOUSE E	CHEMINEE N	CHEMINEE E
Version		Non équipée	Equippée	Non équipée	Equippée
Type brûleur		injection	injection	injection	injection
Evacuation		Ventouse	Ventouse	Tirage naturel	Tirage naturel
Ø sortie fumées	mm	80/125	80/125	125	125
Pertes de charge côté fumées	mbar	0,12	0,12	0,12	0,12
Nox	mg/kWh	< 100	< 100	< 100	< 100
CO	mg/kWh	< 30	< 30	< 30	< 30
Puissance nominale	kW	5-18	5-18	5-18	5-18
Puissance calorifique	kW	5,62-20,62	5,62-20,62	5,62-20,62	5,62-20,62
Hauteur	mm	850	850	850	850
Largeur	mm	600	600	600	600
Profondeur	mm	600	600	600	600
Poids	kg	140	160	140	160
Température maxi chauffage	°C	85	85	85	85
Pression maxi chauffage	bar	3	3	3	3
Contenance en eau	l	17	17	17	17
Code		DFMOC0981209	DFMOC0981309	DFMOC0981009	DFMOC0981109

OPTIONS : Kit ECS (comprenant : pompe de charge avec purgeur, té de raccordement avec 2 clapets anti-retour et tubulure retour ECS)

Kit régulation sonde extérieure (comprenant : régulateur avec sondes et borniers, servomoteur avec fin de course, horloge analogique hebdomadaire)

Thermostat de régulation de t° ambiante double étage

Pompe aspirante refoulante pour cuves jumelées, avec détendeur, aspiration par le haut des cuves

Pompe aspirante refoulée immergée pour cuve seule, avec détendeur, aspiration par le haut de la cuve

Pompe fioul aspirante

Préparateur ECS pour Modulante (blanc)

DFZMC09348

DFZMC09327

DFZMC09328

DFZMC09329

DFZMC09334

GEZPC09017

EPMO9086.01