Sportster® 1200 Custom

* À partir de 11,045 €



DIMENSIONS	METRIC UNITS
Longueur	2275 mm
Hauteur de selle	
Avec chargement 1	673 mm
Garde au Sol	112 mm
Angle de Chasse / Chasse	30,1° / 119,4 mm
Empattement	1520 mm
Track Largeur	N/A
Contenance du réservoir d'essence	17,0 L
Capacité en Huile	3,4 L
Poids	
Poids à vide	255 kg
En état de marche	270 kg
Capacité de bagages	
Volume	N/A
Poids	N/A
GROUPE MOTEUR	
Moteur ²	Refroidi par air, Evolution™
Cylindrée	1200 cc
Alésage et Course	88,9 x 96,8 mm
Couple 3	98 Nm @ 3500 RPM
Système d'alimentation	Injection séquentielle E.S.P.F.I. (Electronic Sequential Port Fuel Injection)
Taux de Compression	10:1
Liters per 100 KM	
ESPFI	4.29 hwy / 5.8 city
Primary Drive	N/A
Rapports (Finaux)	
1ère	9,004
2ème	6,432
3ème	4,783
4ème	3,965
5ème	3,400
6ème	N/A
ROUES/PNEUS	

Roues 4	
Avant	21" Chromée à rayons en acier
Arrière	Nouveau 16" Aluminium coulé plein à fentes, chromé
Dim. des Pneus	
Avant	MH90-21 54H
Arrière	150/80B16 71H
ÉLECTROTECHNIQUE	
Témoins	Compteur électronique avec totalisateur, monté sur le guidon ; Horloge ; Double totalisateur journalier réinitialisable
Témoins Electronique 5	Phare, point mort, pression d'huile, clignotants, diagnostic moteur, témoin carburant, alarme
Fonction inverse	N/A
PARTIE-CYCLE	
Freins	Piston double à l'avant, monopiston à l'arrière
Frein de stationnement	N/A
Angles d'inclinaison (selon le SAEJ1168)	31° / 29°
Echappement	Échappement chromé, superposé court avec double silencieu
COLORIS EN OPTION 6	
	Vivid Black; Dark Blue Pearl; Red Hot Sunglo (New); 2 tons Flame Blue Pearl/Pewter Pearl (New); 2 tons Red Hot Sunglo/Smokey Gold (New); 2 tons Vivid Black/Mirage Orange Pearl
PRIX	
MSRP	
Noir	11,045 €
Unicolore	11,245 €
2 tons	11,545 €
Custom Color	N/A €

Security	N/A €
Wheel Option	N/A €
ABS Option	N/A €
ABS Option	N/A €
Cruise Control	N/A €
Freight	N/A €

- 1 La mesure tient compte d'un poids de 81,7 kg pour le conducteur.
- 2 Carburant recommandé indice d'octane 95 ou supérieur (ROM + MON)/2.
- 3 Les valeurs indiquées sont nominales. Les performances peuvent dépendre du pays et de la région.
- 4 Les roues standard et en option peuvent dépendre du pays et de la région.
- 5 L'alarme inclut l'antidémarrage et la sirène.
- 6 La disponibilité des coloris peut dépendre du concessionnaire et est modifiable sans préavis.

HAUT DE PAGE ▲

Les informations de ce site reflètent la conception/fabrication des produits et des pièces à la date de leur diffusion. Le constructeur se réserve à tout moment le droit d'apporter des modifi cations à l'architecture, aux matériaux ou aux caractéristiques des composants de fabrication, à sa seule discrétion et sans avertissement préalable. Peuvent notamment être modifiés les composants de marque ou modèle différent. Certaines motos sont présentées avec des équipements en option. Nous nous réservons le droit d'améliorer en permanence les caractéristiques sans aucune obligation. Les caractéristiques détaillées sur ce site pourraient ne pas être conformes aux certifi cations offi cielles de certains marchés, selon la date de diffusion des informations du site, des differences dans les méthodes de test, et/ou des différences au niveau des véhicules. Les clients souhaitant prendre connaissance des spécifi cations réglementaires relatives à leur véhicule doivent se référer aux documents de certifi cation et/ou contacter leur concessionnaire ou distributeur agréé. Les visières de casque fumes utilisées sur les photos peuvent ne pas être autorisées à la vente ou à l'utilisation sur certains marchés. Certaines variations de couleur sont possibles suite aux limitations des procédés photographiques. Les caractéristiques des véhicules et accessoires peuvent varier d'un pays à l'autre en fonction des réglementations locales, certains modèles et accessoires ne sont pas disponibles dans tous les pays. N'oubliez pas que certains pays interdisent l'importation, l'immatriculation ou l'utilisation de véhicules et accessoires non conformes aux caractéristiques homologuées dans le pays.

Le contrôle de certains systèmes et composants est à effectuer tous les 1600 km.

© 2001-2009 H-D. Tous droits réservés.