

Convecteur

# Antivandalisme

**APPLIMO**  
Créateur de confort

Antivandalisme

## Convecteur spécial antichoc et haute résistance

La **convection naturelle**  
**ANTICHOC**  
idéal dans les **lieux recevant**  
**du public**, c'est la solution  
**ANTIVANDALISME!**

Adapté au tertiaire, aux «ERP», mais aussi pour l'habitat.

Idéal pour tous les lieux exposés aux risques de chocs. Et aussi à la maison pour les enfants qui bougent.

### Conception «antichoc»

Acier très épais, plis de rigidité et renforts internes font de lui le convecteur "assurance tous risques".

### Silencieux



Résistance Schwarz CV® garantie silencieuse à vie.



#### LES ATOUTS DU CONFORT :

- **Pour les lieux exposés aux chocs :**  
Cet appareil est sans équivalent grâce à sa solidité et sa robustesse à grande épreuve qui le rend idéal dans les lieux recevant du public (ERP).
- **Pour les lieux exposés aux dégradations :**  
Antichoc et antivandalisme, chaque détail de l'appareil intègre les notions de sécurité, même l'accès au boîtier de commande.

# Antivandalisme

## ÉLÉMENT CHAUFFANT

- Résistance RX silence® en alliage d'aluminium monobloc monométal.

## FIXATION MURALE

- Fixation par dossieret renforcé.

## RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SECURITÉ

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarifs 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt ou Délestage).
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

## PRÉSENTATION

- Carrosserie acier renforcé 10/10<sup>ème</sup>, bords arrondis et façade renforcée.
- Peinture époxy polyester polymérisé très résistante aux chocs et aux rayures.
- Boîtier de commande encastré sur le côté droit avec portillon verrouillable par vis à empreinte spéciale.
- Coloris blanc nacré.
- Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.



Coloris blanc nacré

## DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Référence	Puissance	Largeur	Hauteur	Épaisseur*	Poids emballé
BLANC NACRÉ	(W)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
1355-1 BB	500	390	425	72	6,0
1355-2 BB	750	540	425	72	7,7
1355-3 BB	1000	540	425	72	7,7
1355-4 BB	1250	720	425	72	9,7
1355-5 BB	1500	720	425	72	9,7
1355-6 BB	1750	870	425	72	11,2
1355-7 BB	2000	870	425	72	11,2
1355-9 BB	3000	1170	425	72	14,3

\* Avec le dossieret, ajouter 22 mm à l'épaisseur.

\* NF Électricité performance - Sauf 3000 W



Vivrélec®



Classe II



Mono 230 V

Garantie 2 ans

## L'ASSURANCE D'UNE SÉCURITÉ ABSOLUE



## BOÎTIER DE COMMANDE



## PROGRAMMATION

Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres



Votre revendeur :



**APPLIMO**  
Créateur de confort  
Conçu, développé et fabriqué dans nos usines en France.