

Chauffe-eau

Chauffe-eau



Gamme verticale murale

Gamme verticale murale

De 50 à 200 litres, une gamme de chauffe-eau de faible encombrement. Ils se fixent impérativement au mur, un trépied de soutien pouvant être rajouté selon le type de cloison.



Gamme verticale compacte

Gamme verticale compact

De 10 à 30 litres, pour un second puisage éloigné. Ils se fixent au mur, au-dessus ou en-dessous de l'évier.



Gamme verticale sur socle

Gamme verticale sur socle

De 200 à 500 litres, ils offrent de l'eau chaude à profusion pour les gros consommateurs. Ils se posent impérativement au sol, dans un placard, une resserre, un cellier ou une buanderie.



Gamme horizontale

Gamme horizontale

De 200 à 500 litres, ils offrent de l'eau chaude à profusion pour les gros consommateurs. Ils se posent impérativement au sol, dans un placard, une resserre, un cellier ou une buanderie.

Compacts, classiques, sur socles, horizontaux ou verticaux...
Il y a forcément un chauffe-eau Applimo pour répondre à vos besoins !

LE CHOIX DE L'ÉLÉMENT CHAUFFANT

Selon le type d'eau rencontrée sur le lieu d'utilisation et selon la gamme d'appareil, il est possible de choisir parmi 2 types d'éléments chauffants :

L'élément stéatite :

C'est une résistance spiralée montée sur un barillet en stéatite qui vient s'insérer dans un fourreau étanche en métal émaillé de gros diamètre. Elle est plus adaptée aux eaux calcaires ou agressives et peut être éventuellement changée sans vidanger la cuve.

Le thermoplongeur :

C'est une résistance blindée à faible charge et de gros diamètre en acier inoxydable qui est plongée directement dans l'eau. Elle assure des performances élevées.

Chauffe-eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccordement hydraulique

- Nos chauffe-eau domestiques sont équipés de raccords hydrauliques de diamètre 1/2" (15 x 21) jusqu'au 50 litres et 3/4" (20 x 27) de 75 à 500 litres.
- Nos chauffe-eau collectifs sont équipés de raccords hydrauliques 2" (50 x 60) sur les arrivées et départs d'eau et 1"1/4 (33 x 42) sur l'entrée de recyclage.
- Nos chauffe-eau doivent impérativement être installés avec un groupe de sécurité conforme à la norme NF D 36-401.
- Si l'alimentation en eau est à une pression supérieure à 5 bars, un réducteur de pression sera monté en amont du groupe de sécurité.

Raccordement électrique

- Il doit être effectué par conducteur rigide dans une canalisation fixe conformément à la norme NF C 15-100.
- La mise à la terre est obligatoire.
- En cas de changement de tension sur un appareil livré en mono 230 V, il est impératif de changer l'élément chauffant et le thermostat.

Fixation

- Le mur, le sol ou le plafond destiné à recevoir le chauffe-eau doit être soigneusement vérifié avant d'effectuer le scellement suffisant (Ø mini 12 mm) pour supporter la charge du chauffe-eau qui représente environ le double de sa capacité.

Normalisation

- Appareils conformes aux normes françaises NF, aux normes européennes EN et CE.



Gamme verticale compacte



Gamme verticale murale



Gamme verticale sur socle



Gamme horizontale

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Référence	Capacité (L)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Epaisseur (mm)	Poids (kg)	Puissance (w)
-----------	--------------	--------------	--------------	----------------	------------	---------------

Gamme verticale compacte

Thermoplongeur sur évier

8015-0 SUE	15	357	357	300	8,6	1200
8030-0 AAE	30	447	447	362	14,4	1500

Thermoplongeur sous évier

8015-0 SOE	15	357	357	300	9,6	1200
------------	----	-----	-----	-----	-----	------

Référence	Capacité (L)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Puissance (w)
-----------	--------------	---------------	--------------	------------	---------------

Gamme verticale murale

Thermoplongeur - Mono 230 V

8051-1 VAA	50	460	630	18	1500
8051-2 VAA	75	505	670	23	1500
8051-3 VAA	100	505	830	29	1500
8051-4 VAA	150	505	1150	37	2500
8051-5 VAA	200	505	1480	45	2500

Stéatite - Mono 230 V

8151-1 VAA	50	460	630	20	1200
8151-2 VAA	75	505	670	25	1200
8151-3 VAA	100	505	830	31	1200
8151-4 VAA	150	505	1150	41	2000
8151-5 VAA	200	505	1480	52	2000

Gamme verticale sur socle

Stéatite - Tous courants

8156-5 VTC	200 ^(A)	560	1320	54,0	3000
8156-6 VTC	250 ^(B)	560	1560	64,0	3000
8156-7 VTC	300 ^(B)	560	1820	75,0	3000



Vivrélec®



15 à 30 L : IP24
50 à 200 L : IP25 - CAT. B

Cat. C

Gamme horizontale

Thermoplongeur - Mono 230 V

8051-3 HAA	100	505	830	29,0	2000
8051-4 HAA	150	505	1150	37,0	2000
8051-5 HAA	200	505	1480	45,0	2000



Vivrélec®



Mono 230 V
IP25 - CAT. B

Cat. C

Référence	Désignation accessoires et option	Référence	Désignation accessoires et option
8910-1 AA	Housse isolante 100 L*	8910-5 AA	Housse isolante 300 L*

Garantie 1 an



APPLIMO

Créateur de confort

Conçu, développé et fabriqué dans nos usines en France.

Votre revendeur :