

Panneau rayonnant

Stellio SAS

APPLIMO
Créateur de confort

Panneau rayonnant

BREVET

Chaleur immédiate

Emetteur rayonnant
Schwarz RN®, pour
des montées rapides
en température, garanti
silencieux à vie.

Système Anti-Salissure

Pour un fonctionnement
dans des conditions
optimales de propreté.

**Régulation
électronique numérique**

Son boîtier de commande
pratique et complet peut
recevoir les systèmes de
programmation Progress.

DISPONIBLE
EN 2 VERSIONS

Modèle
Vertical

Modèle
Horizontal

LES ATOUTS DU CONFORT :

- **Sensation directe :**

C'est un pur rayonnant qui offre vraiment la sensation directe de chaleur dans une esthétique sobre et galbée.

- **Performant :**

Il apporte le meilleur compromis entre la performance du rayonnement et la limitation des salissures liées à la pollution.

Conçu, développé et fabriqué dans nos usines en France.

ÉLÉMENT CHAUFFANT

- Emetteur rayonnant Schwarz RN® en alliage d'aluminium pluri-nervurée monobloc monométal.

FIXATION MURALE

- Fixation par dosseret encliquetable servant de gabarit de pose.

PRÉSENTATION

- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Boîtier de commande en partie haute. Capot de protection translucide.
- Coloris blanc.
- Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.

RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SÉCURITÉ

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C), Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.



Régulation
Electronique Numérique

BREVET

Coloris blanc

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Référence	Puissance	Largeur	Hauteur	Epaisseur*	Poids emballé
Blanc	(W)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
Stellio SAS horizontal					
1134-1 BB	500	515	440	90	5,5
1134-2 BB	750	515	440	90	5,7
1134-3 BB	1000	620	440	90	6,5
1134-4 BB	1250	725	440	90	7,5
1134-5 BB	1500	830	440	90	8,5
1134-7 BB	2000	1040	440	90	10,4
Stellio SAS vertical					
1135-3 BB	1000	440	830	90	7,7
1135-5 BB	1500	440	1040	90	9,6
1135-7 BB	2000	440	1145	90	10,5

* Avec le dosseret, ajouter 22 mm à l'épaisseur.



Garantie 2 ans

BOÎTIER DE COMMANDE

- 1 Sélecteur de fonctions (Confort, Eco, Hors-gel, Arrêt, Programme).
- 2 Réglage du thermostat d'ambiance.
- 3 Voyant de chauffe.
- 4 Voyant lumineux de fonctionnement.
- 5 Cache à enlever pour insérer une cassette de programmation **Progress**.



PROGRAMMATION PROGRESS

Sans fil :

- par centrale et cassette «radio fréquence» ,
- par cassette «courant porteur».

Fil pilote :

- par cassette «fil pilote»



APPLIMO
Créateur de confort
Conçu, développé et fabriqué dans nos usines en France.

Votre revendeur :