



Le CMR20T APart est un haut-parleur rectangulaire compact intégré à 2 voies. Il peut fonctionner sous 16 ohms ou en 100 volts. En utilisation 16 ohms, vous pouvez brancher jusqu'à 4 haut-parleurs en parallèle sur chaque canal d'un amplificateur 4 ohms standard. Pour l'emploi en 100 volts, le CMR20T est équipé d'un transformateur 20 watts sous 100 volts de haute qualité ayant plusieurs réglages de puissance. Ces réglages se font via un sélecteur masqué derrière la grille du haut-parleur.

Le haut-parleur peut être employé sur des hauts plafonds ou dans des endroits présentant un fort bruit de fond. Le CMR20T est doté d'un woofer 5,25" et d'un tweeter 1". Il convient donc bien à la distribution de musique d'ambiance et d'appels au microphone.

Son boîtier est en résine ABS HQ. Le woofer a un cône en papier traité, résistant à l'humidité. Son montage est très facile grâce aux 4 vis masquées derrière la grille.

Sa couleur standard est le blanc. En option, le CMR20T peut être peint en n'importe quelle couleur RAL (Réf. PAINT-CM). Veuillez noter que le minimum de commande pour cela est de 12 pièces.

Egalement disponible : coffret d'encastrement mural pour CMR20T (Réf. CMRBBi).
coffret mural pour CMR20T (Réf. CMRBB).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type	2 voies Hi-Fi Pro
Woofer	5,25" à cône en papier traité
Tweeter	Dôme soie 1"
Impédance	16 ohms / 100 V
Réglages de puissance du transfo	2,5 - 5 - 10 - 20 watts (4k - 2k - 1k - 500 ohms), sélecteur à l'avant
Puissance RMS 16 ohms	
Nominale AES	40 watts
Musicale - Programme	60 watts
Puissance RMS 100 V	
Nominale AES	20 watts
Musicale - Programme	32 watts
Pression sonore (SPL) 1 watt/1 m	92 dB
Plage de fréquences	60 Hz - 20 kHz
Dispersion à 1 kHz	180°
à 4 kHz	70°
Dimensions	
Externe (H x L)	237 x 170 mm
Découpe (H x L)	210 x 143 mm
Profondeur	65 mm
Poids	1,3 kg