

Cave à vin

Les Indispensables de **Climadiff**[®]
N°1 DES CAVES A VIN

Cave polyvalente 234 bouteilles CVL503X

- Multi-températures.
- Système Hiver.
- Hygrométrie régulée.
- Clayettes modulables en acier avec frontons bois.
- Pieds réglables.
- Registre de Cave.
- Roulettes de déplacement.
- Filtre à charbon actif.
- Système anti-vibrations.



Photo non contractuelle



Référence : **CVL503X**

- **Capacité :**
 - 234 bouteilles type Bordelaise allégée.
(Configuration standard 4 clayettes)
- **Multi températures :**
Combine des zones d'épanouissement (entre 10° et 14°C) et des zones de rafraîchissement en partie basse (entre 6° et 10°C).
- **Hygrométrie régulée.**
- **Filtre à charbon actifs.**
- **Compresseur monté sur Silents blocks** (anti-vibration).
- **Système Hiver :**
Permet de positionner la cave dans un local non chauffé (hors gel). Fonctionnement de 0 à 32 degrés.
- **Clayettes modulables :**
5 clayettes modulables en acier avec frontons bois.
- **Consommation électrique :**
 - 263 Kw / an (int. 12°C, amb. 25°C).



Dimension UVC (mm) : - Emballé L 750 x P 750 x H 1720
- Déballé L 700 x P 670 x H 1560

Poids UVC (kg): 80 (brut) / 70 (net)

Dimensions palette (cm) : ...

Camion complet (UVC) : ...

Container (UVC) : ...

Gencod UVC : **359 532 061 755 9**

