

Solution multifonction
couleur flexible pour
les petits groupes de
travail à forte activité

i-SENSYS
MF8340Cdn

i-SENSYS MF8360Cdn **i-SENSYS** MF8380Cdw

you can*



Imprimante multifonction laser couleur de qualité supérieure et hautes performances avec connexion Wi-Fi.***

Optimisez la productivité de vos équipes avec ce périphérique multifonction polyvalent hautes performances offrant des couleurs de qualité professionnelle. Grâce à cette imprimante, les utilisateurs peuvent se concentrer sur leurs tâches quotidiennes.

Caractéristiques principales

- Multifonction laser couleur compact compatible réseau : impression, copie, numérisation et télécopie**
- Connexion au réseau via Wi-Fi***
- 20 ppm/cpm en couleur et en noir et blanc
- Résolution d'impression allant jusqu'à 2400 x 600 dpi
- Technologies d'imagerie couleur supérieures pour des textes nets et des couleurs éclatantes
- Pas d'attente grâce aux technologies « Quick First Print » (première sortie rapide)
- Touches permettant une numérisation aisée, une copie économique et une impression sécurisée
- Fonction d'envoi ; numérisation vers un courriel, un dossier réseau et une clé USB
- Écran LCD convivial de 5 lignes
- Chargeur automatique recto verso de 50 feuilles, cassette de 250 feuilles, bac multifonction de 50 feuilles et (en option) cassette de 250 feuilles
- Faible consommation d'énergie : seulement 3 watts en veille
- Cartouches couleur Tout-en-Un très pratiques

Contenu de la boîte

Multifonction, cartouche de démarrage 718 C/M/J/N, cordon d'alimentation, guide de démarrage rapide, étiquette des touches de raccourci, CD de logiciels utilisateur et du mode d'emploi.

Dimensions (L x P x H)

430 x 484 x 479 mm

Systèmes d'exploitation pris en charge

Windows 2000 / Server 2003 / Server 2008 / Server 2008 R2 / XP / Vista / 7

Mac OS X version 10.4.9 - 10.7.x (distribution Internet uniquement)

Linux (distribution Internet uniquement)

* Bien sûr, vous pouvez



IMPRESSION



COPIE



TÉLÉCOPIE**



NUMÉRISATION

** MF8360Cdn et MF8380Cdw uniquement. *** MF8380Cdw uniquement.

Canon

Spécifications



- 1** Scanner à plat et chargeur automatique recto verso de 50 feuilles
- 2** Écran LCD de 5 lignes
- 3** Bac multifonction 50 feuilles
- 4** Cassette 250 feuilles
- 5** Cartouche 718 : 5 cartouches disponibles : Cyan, Magenta, Jaune, Noir et Noir Pack économique

<p>IMPRIMANTE Vitesse d'impression Méthode d'impression Qualité d'impression Résolution d'impression Temps de sortie de la première impression Impression recto verso Langages d'impression Marges d'impression Mode d'économie d'encre Impression depuis un support de mémoire</p>	<p>Jusqu'à 20 ppm en couleur et noir et blanc (A4) Impression couleur par système à faisceau laser Jusqu'à 2400 x 600 dpi avec fonction de lissage automatique des images 600 x 600 dpi Environ 14,5 secondes maximum en couleur Environ 14,5 secondes maximum en noir et blanc Automatique UFRII-LT Haut et bas : 5 mm ; gauche et droite : 5 mm Haut et bas : 10 mm ; gauche et droite : 10 mm (enveloppe) Oui Types de mémoire pris en charge Clé USB Types de fichier pris en charge : JPEG, TIFF</p>
<p>COPIEUR Vitesse de copie Temps de sortie de la première copie Résolution de copie Modes de copie Copie recto verso Copies multiples Réduction / Agrandissement Mode d'économie d'encre Autres fonctionnalités</p>	<p>Jusqu'à 20 cpm en couleur et noir et blanc (A4) Environ 15,5 secondes maximum en noir et blanc Environ 16,2 secondes maximum en couleur Jusqu'à 600 x 600 dpi Texte/photo/carte (par défaut), texte/photo/carte (qualité supérieure), image imprimée, texte Recto verso en recto verso (automatique) Jusqu'à 99 copies 25 à 400 % par pas de 1 % Non Effacement du cadre, assemblage, 2 en 1, 4 en 1, copie de carte d'identité</p>
<p>FONCTIONS D'ENVOI Numérisation vers serveur de fichiers Numérisation vers messagerie et i-Fax Numérisation vers clé USB Formats de fichier</p>	<p>SMB SMTP, POP3 Oui TIFF, JPEG, PDF, PDF (Compact)</p>
<p>SCANNER Type Résolution de numérisation Profondeur de numérisation de couleur Niveaux de gris Compatibilité Largeur de numérisation max.</p>	<p>Couleur Optique : jusqu'à 600 x 600 dpi Améliorée : jusqu'à 9600 x 9600 dpi 24 bits/24 bits (entrée/sortie) 256 niveaux TWAIN, WIA 216 mm</p>
<p>TÉLÉCOPIE⁹ Débit de modem Mode de réception Résolution de télécopie Mémoire télécopie Numérotation rapide Numérotation groupée/ Destinations Multidiffusion Mémoire de sauvegarde Télécopie recto verso Autres fonctionnalités</p>	<p>Super G3 33,6 kbit/s (jusqu'à 3 secondes/page¹) Télécopie uniquement, commutation auto. fax/tél., mode répondeur, réception manuelle Standard : 200 x 100 dpi Fine : 200 x 200 dpi Photo : 200 x 200 dpi Super fine : 200 x 400 dpi Ultra fine : 400 x 400 dpi Jusqu'à 512 pages¹ Maximum 181 199 numérotations maximum / 199 destinations maximum 210 emplacements max. 5 min Oui (réception et émission) Transfert de télécopie, double accès, réception à distance, télécopie PC (émission uniquement), détecteur de codes de sonnerie spéciale, mode correction d'erreur, recomposition automatique, rapports d'activité de télécopie, rapports de résultats d'activité de télécopie, rapports de gestion d'activité de télécopie</p>
<p>La télécopie est uniquement disponible sur les modèles MF8360Cdn et MF8380Cdw.</p>	
<p>Gestion des supports Type de scanner Chargeur papier (standard) Chargeur papier (en option) Sortie papier Types de supports Formats de supports Grammages de supports</p>	<p>Scanner à plat et chargeur automatique recto verso Cassette de 250 feuilles Bac multifonction 50 feuilles Chargeur automatique recto verso 50 feuilles Cassette de 250 feuilles 125 feuilles Papier ordinaire, papier recyclé, papier épais, transparent, papier couché, étiquette, fiche, enveloppe Cassette : A4, A5, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, carte postale, Foolscap, Enveloppe (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), formats personnalisés : largeur de 100 à 215,9 mm ; longueur de 148 à 355,6 mm. Bac multifonction : A4, A5, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, carte postale, Foolscap, Enveloppe (Monarch, ISO-C5, ISO-B5), formats personnalisés : largeur de 76,2 à 215,9 mm ; longueur de 127 à 355,6 mm. Chargeur automatique de documents : A4, A5, B5, B6, Légal, Lettre, Statement, formats personnalisés (L x L) : 215,9 x 355,6 mm maximum, 128 x 139,7 mm minimum Cassette : 60 à 220 g/m² Bac multifonction : 60 à 220 g/m² Chargeur automatique de documents : 50 à 105 g/m²</p>

<p>INTERFACE ET LOGICIELS Type d'interface Compatibilité avec systèmes d'exploitation Gestion du logiciel et de l'imprimante</p>	<p>USB 2.0 Haute-vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX, 802.11b/g sans fil¹⁰ Windows 2000 / Server 2003⁴ / Server 2008⁴/Server 2008 R2⁴ / XP / Vista / 7 Mac OS X version 10.4.9 - 10.7.x² Linux³ Presto! Page Manager, MF Toolbox, interface utilisateur à distance (RUI), fonction de restriction d'accès par service</p>
<p>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES Cycle de travail Temps de préchauffage Mémoire Panneau de commande Dimensions avec bacs (L x P x H) Espace requis pour l'installation (L x P x H) Poids Environnement de fonctionnement Alimentation Consommation Niveaux sonores</p>	<p>Maximum 40.000 pages par mois Environ 23 secondes à partir de la mise sous tension 256 Mo (partagée) Écran LCD rétroéclairé de 5 lignes 430 x 484 x 479 mm 674 x 1327 x 851 mm 679 x 1327 x 951 mm (avec cassette de 250 feuilles en option) Environ 31 kg Température : 10 à 30 °C Humidité relative : 20 à 80 % (sans condensation) 220 à 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz) Maximum : 1200 W En attente : environ 23 W En veille : environ 1,8 W⁵ Consommation réelle d'électricité (TEC) : 1,1 kWh/semaine Pression sonore⁶ : En fonctionnement : 50,6 dB(A) maximum En attente : inaudible Puissance sonore⁶ : En fonctionnement : 67 dB maximum En attente : 43 dB maximum</p>
<p>CONSOMMABLES Cartouches</p>	<p>Cartouche 718 Noir (3400 pages⁷)⁸ Cartouche 718 Cyan (2900 pages⁷)⁸ Cartouche 718 Magenta (2900 pages⁷)⁸ Cartouche 718 Jaune (2900 pages⁷)⁸ Cartouche 718 Noir Pack économique (6800 pages⁷)⁸</p>
<p>ACCESSOIRES / OPTIONS Éléments</p>	<p>Cassette papier V1 (cassette de 250 feuilles) Cordon long kit tél 6 (combiné téléphonique)⁹</p>

Clauses limitatives de responsabilité. Toutes caractéristiques sujettes à modification sans préavis.
 [1] En fonction du classement standard ITU-T n° 9.
 [2] Distribution Internet uniquement. Date de sortie du pilote : novembre 2011.
 [3] Distribution Internet uniquement. Linux prend uniquement en charge l'impression. Date de sortie du pilote : janvier 2012.
 [4] Numérisation en réseau non prise en charge.
 [5] En mode sans fil, la consommation sera de 2,5 W.
 [6] Émission de bruit conforme à la norme ISO 9296.
 [7] Selon la norme ISO/IEC 19798.
 [8] L'imprimante est livrée avec des cartouches de démarrage d'une capacité de 1200 pages (noir) et 1400 pages (cyan, magenta et jaune).
 [9] MF8360Cdn et MF8380Cdw uniquement.
 [10] MF8380Cdw uniquement.



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French Edition
© Canon Europa N.V., 2011



Canon France
17, quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex
Tél. : 01 41 30 15 15
Fax : 01 41 30 15 05
www.canon.fr

Canon Belgium NV/SA
Berkenlaan 3
1831 Diegem
Tel. 02-722 04 11
Fax 02-721 32 74
www.canon.be

Canon (Suisse) SA
Industriestrasse 12
CH-8305 Dietlikon
Canon Helpdesk
Tél. : 0848 833 838
www.canon.ch

Canon Luxembourg SA
Rue des Joncs 21
L-1818 Howald - Luxembourg
Tél. 48 47 96-1
Fax: 48 98 79
www.canon.lu