

Solution
multifonction flexible
pour les petits
groupes de travail
à forte activité

i-SENSYS
MF5940dn

i-SENSYS
MF5980dw

you can*



Imprimante multifonction laser Wi-Fi** hautes performances et économe en énergie.

Améliorez la productivité grâce aux fonctions ENVOI et recto verso automatique. Très économe en énergie, ce multifonction compact et compatible réseau permet de contrôler les coûts.

Caractéristiques principales

- Multifonction laser compact : impression, télécopie, copie et numérisation
- Compatible réseau avec interface utilisateur à distance (RUI), prise en charge du PCL5e/6 et du PostScript**
- Connexion au réseau via Wi-Fi**
- Impression et copie noir et blanc de 33 ppm
- Première copie : 8 secondes maximum
- Qualité de copie supérieure, résolution d'impression jusqu'à 1200 x 600 dpi
- Pas d'attente grâce aux technologies « Quick First Print » (première sortie rapide)
- Impression, copie, numérisation et télécopie recto verso automatiques rapides
- Touches permettant une numérisation aisée, une copie économique et une impression sécurisée
- Fonction d'envoi ; numérisation vers un courriel, un dossier réseau et une clé USB
- Écran LCD convivial de 5 lignes
- Chargeur automatique recto verso de 50 pages
- Cassette de 250 feuilles, bac multifonction de 50 feuilles et (en option) cassette de 500 feuilles (format max. : A4)
- Faible consommation d'énergie : seulement 3 watts en veille
- Cartouches Tout-en-Un très pratiques

Contenu de la boîte

Multifonction, cartouche 719, cordon d'alimentation, guide de démarrage rapide, guide, CD de logiciels utilisateur et du mode d'emploi.

Dimensions (L x P x H)

390 x 473 x 431 mm

Systèmes d'exploitation pris en charge

Windows 2000 / Server 2003 / Server 2008 / XP / Vista / 7
Mac OS X version 10.4.9 - 10.7.x (distribution Internet uniquement)
Linux (distribution Internet uniquement)

* Bien sûr, vous pouvez



IMPRESSION



COPIE



TÉLÉCOPIE



NUMÉRISATION

** MF5980dw uniquement.

Canon

i-SENSYS MF5940dn

i-SENSYS MF5980dw

Spécifications



- 1** Scanner à plat et chargeur auto recto verso
- 2** Bac multifonction 50 feuilles
- 3** Bac de 250 feuilles
- 4** Cartouche 719 :
Cartouche en option : 719H

MOTEUR D'IMPRESSION Vitesse d'impression Méthode d'impression Qualité d'impression Résolution d'impression Impression recto verso Langages d'impression Polices : Marges d'impression Mode d'économie d'encre Impression depuis un support de mémoire	Jusqu'à 33 ppm (A4) Impression noir et blanc par système à faisceau laser Jusqu'à 1 200 x 600 dpi avec fonction de lissage automatique des images 600 x 600 dpi Automatique UFRII-LT, PCL5e, PCL6, (émulation Postscript 3®) 45 polices vectorielles, 10 polices Bitmap (PCL) Haut et bas : 5 mm ; gauche et droite : 5 mm Oui Types de mémoire pris en charge Clé USB Types de fichier pris en charge : JPEG, TIFF
COPIEUR Vitesse de copie Temps de sortie de la première copie Résolution de copie Modes de copie Copie recto verso Copies multiples Réduction / Agrandissement Mode d'économie d'encre Autres fonctionnalités	Jusqu'à 33 cpm (A4) Environ 8 secondes maximum Jusqu'à 600 x 600 dpi Texte, Texte/Photo, Texte/Photo+, Photo Recto verso en recto verso (automatique) Jusqu'à 99 copies 25 à 400 % par pas de 1 % Oui Assemblage, 4 en 1, copie de carte d'identité
FONCTIONS D'ENVOI Numérisation vers serveur de fichiers Numérisation vers messagerie Numérisation vers clé USB Formats de fichier	SMB SMTP, POP3 Oui TIFF (N&B), JPEG, PDF, PDF (Compact)
SCANNER Type Résolution de numérisation Profondeur de numérisation de couleur Niveaux de gris Compatibilité Largeur de numérisation max.	Couleur Optique : jusqu'à 600 x 600 dpi Améliorée : jusqu'à 9600 x 9600 dpi 24 bits/24 bits (entrée/sortie) 256 niveaux TWAIN, WIA 216 mm
TÉLÉCOPIEUR Débit de modem Mode de réception Résolution de télécopie Mémoire télécopie Numérotation rapide Numérotation groupée/ Destinations Multidiffusion Mémoire de sauvegarde Télécopie recto verso Autres fonctionnalités	Super G3 33,6 kbit/s (jusqu'à 3 secondes/page¹) Télécopie uniquement, commutation auto. fax/tél., mode répondeur, réception manuelle Standard : 200 x 100 dpi Fine : 200 x 200 dpi Photo : 200 x 200 dpi Super fine : 200 x 400 dpi Ultra fine : 400 x 400 dpi Jusqu'à 512 pages¹ 200 numéros max. (dont 19 touches de numérotation rapide) 199 numérotations max./199 destinations max. 210 emplacements max. 1 heure Oui (réception et émission) Transfert de télécopie, double accès, réception à distance, télécopie PC (émission uniquement)
GESTION DES SUPPORTS Type de scanner Chargeur papier (standard) Chargeur papier (en option) Sortie papier Types de supports Formats de supports Grammages de supports	Scanner à plat et chargeur automatique recto verso Cassette de 250 feuilles Bac multifonction 50 feuilles Chargeur automatique recto verso 50 feuilles Cassette de 500 feuilles 150 feuilles Papier ordinaire, papier recyclé, papier épais, transparent, étiquette, enveloppe, papier bond, carte postale, fiche Cassette et cassette en option : A4, A5, B5, Légal, Lettre, Executive Bac multifonction : A4, A5, B5, Légal, Lettre, Executive, STMT, Carte postale, Fiche, Enveloppe (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), Formats personnalisés : largeur de 76 à 216 mm ; longueur de 127 à 356 mm Chargeur auto recto verso : Numérisation recto : A4, A5, Légal, Lettre, STMT, B5, B6 Formats personnalisés (L x l) : 215,9 x 355,6 mm maximum, 128 mm x 139,7 mm minimum ; Numérisation recto verso : A4, A5, Légal, Lettre, B5, B6 Cassette et cassette en option : 60 à 128 g/m² Bac multifonction : 60 à 190 g/m² Chargeur auto recto verso : Numérisation recto : 50 à 105 g/m², Numérisation recto verso : 64 à 105 g/m²

INTERFACE ET LOGICIELS Type d'interface Compatibilité avec systèmes d'exploitation Gestion du logiciel et de l'imprimante	USB 2.0 Haute-vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX, 802.11b/g sans fil® Windows 2000 / Server 2003 / Server 2008 / XP / Vista / 7 Mac OS X version 10.4.9 - 10.6.x 2 Linux 4 Presto! Page Manager, MF Toolbox, interface utilisateur à distance (RUI), fonction de restriction d'accès par service
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES Cycle de travail Temps de préchauffage Mémoire Panneau de commande Dimensions avec bacs (L x P x H) Espace requis pour l'installation (L x P x H) Poids Environnement de fonctionnement Alimentation Consommation Niveaux sonores	Maximum 15.000 pages par mois Environ 11 secondes maximum depuis la mise sous tension 256 Mo (partagée) Écran LCD noir et blanc de 5 lignes 390 x 473 x 431 mm 672 x 1279 x 931 mm (avec cassette papier en option et combiné en option) Environ 19,1 kg Température : 10 à 30 °C Humidité relative : 20 à 80 % (sans condensation) 220 à 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz) Maximum : 1200 W En attente : environ 9 W En veille : environ 2,3 W ⁵ Consommation réelle d'électricité (TEC) : 1,4 kWh/semaine Puissance sonore ⁶ En fonctionnement : 70,6 dB(A) maximum En attente : 43 dB(A) maximum Pression sonore ⁶ En fonctionnement : 53 dB(A) maximum En attente : inaudible
CONSOMMABLES Cartouches	Cartouche 719 (2100 pages*) Cartouche 719H (6400 pages*)
ACCESSOIRES / OPTIONS Éléments	Chargeur de papier PF-44 (cassette de 500 feuilles) Cordon long kit tél 6 (combiné téléphonique)
Clausules limitatives de responsabilité. Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. [1] En fonction du classement standard ITU-T n° 1. [2] Distribution Internet uniquement. Date de sortie du pilote : novembre 2011. [3] Numérisation en réseau non prise en charge. [4] Distribution Internet uniquement. Linux prend uniquement en charge l'impression. Date de sortie du pilote : janvier 2012. [5] En mode sans fil, la consommation sera de 3 W. [6] Émission de bruit conforme à la norme ISO 9296. [7] Selon la norme ISO/IEC19752. [8] MF5980dw uniquement.	



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French Edition
© Canon Europa N.V., 2011

Canon France
17, quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex
Tél. : 01 41 30 15 15
Fax : 01 41 30 15 05
www.canon.fr

Canon Belgium NV/SA
Berkenlaan 3
1831 Diegem
Tel. 02-722 04 11
Fax 02-721 32 74
www.canon.be

Canon (Suisse) SA
Industriestrasse 12
CH-8305 Dietlikon
Canon Helpdesk
Tél. : 0848 833 838
www.canon.ch

Canon Luxembourg SA
Rue des Joncs 21
L-1818 Howald - Luxembourg
Tél. : 48 47 96-1
Fax : 48 98 79
www.canon.lu

