

Universal



Mode d'emploi

GumBody

Digital 5
web



GumBody

Digital 5

Nous vous remercions d'avoir choisi une télécommande Meliconi.

Conservez cette notice pour d'éventuelles consultations ultérieures.

La télécommande **Digital 5 web** permet de remplacer jusqu'à 5 télécommandes pour **TV - SAT** (décodeur satellite) - **TER** (décodeur TNT) - **DVD** (lecteurs Dvd et Blu-ray) – **PVR** (Personal Video Recorder ou magnétoscope numérique, Media Center et VCR). Grâce à la fonction **AUDIO-UPDATE**, la télécommande peut aussi être connectée à un **ordinateur** par le câble fourni afin de télécharger les informations nécessaires à la configuration. La télécommande **Digital 5 web** commande directement toutes les fonctions de **CANALSAT** et **CANAL+** ainsi que les touches pour la **TNT** ou **TV** via l'ADSL; de plus, elle permet, grâce à la fonction **LEARN**, d'apprendre les signaux infrarouge de télécommandes d'origine ne figurant pas dans la banque de données, ou d'affecter sur les touches fonction **F1 - F2 - F3 - F4** ou toute autre touche du clavier des fonctions secondaires.

Cette télécommande est pourvue d'une mémoire permanente, elle ne perd pas les programmations même sans les piles. Sa forme ergonomique et son corps en caoutchouc souple favorisent la prise en main et la protègent d'éventuels chocs et chutes.

ATTENTION: La télécommande ne doit jamais être exposée à quelle que source de chaleur excessive que ce soit.

UTILISATION DES TOUCHES ET FONCTIONS

Les fonctions des touches décrites ci-après ne sont disponibles que si elles sont prévues sur votre appareil.



Avant d'utiliser la télécommande, insérez les piles et programmez-la.

MISE EN PLACE DES PILES

La télécommande requiert 2 piles neuves **AAA/LR03** alcalines de 1,5 V. Insérez-les tel qu'illustré ci-contre.

Maintenez appuyée une touche numérique et vérifiez que le voyant rouge reste éclairé en continu jusqu'au relâchement de cette dernière : si le voyant clignote cela signifie que les piles sont usagées et vous devez impérativement les remplacer.



Il est conseillé de ne pas laisser des piles usagées dans la télécommande, celles-ci pourraient couler et l'endommager

PROGRAMMATION DU CODE

La télécommande **Digital 5 web** est une télécommande universelle dont la mémoire contient les données de très nombreux appareils de différentes marques disponibles sur le marché.

À chaque appareil d'origine est associé un **code particulier**, à utiliser pour la programmation de la télécommande.

Pour utiliser la **Digital 5 web**, il est **indispensable** d'entrer un code spécifique pour chaque appareil devant être commandé.

Pour trouver le bon code et le programmer sur la télécommande, utilisez l'une des méthodes ci-après :

- A) TABLEAU CODES RAPIDES
- B) INTERNET
- C) TÉLÉPHONE PORTABLE (SMS)
- D) RECHERCHE MANUELLE



TABLEAU CODES RAPIDES

Les fonctions des télécommandes d'origine de **CANALSAT**, **CANAL**+ et des décodeurs **TNT** ou **TV** via l'**ADSL** peuvent être tout de suite accessibles grâce aux symboles sérigraphiés sur le boîtier de la télécommande. Ces fonctions s'activent en programmant les touches **SAT** et **TER** avec les codes correspondant à la marque et au modèle de votre appareil. Les touches de sélection **TV**, **DVD** et **PVR** peuvent être programmées en suivant les procédures des paragraphes suivants.

Pour la programmation suivez les instructions de la procédure "SAISIE DIRECTE DU CODE"

MARQUE	MODÈLE	CODE
ALICE	ADSL TV	4023
CANAL+	SYSTER+	2011
CANAL+	TNT+	2072
CANAL+	TNT+HD	2072
CANALSAT	CANALSATELLITE	3018
CANALSAT	LE CUBE	3025
CANALSAT	MEDIASAT MAX	2155
CANALSAT	MEDIASAT PLUS	3018
CANALSAT	PILOTIME	3025
DARTY	DARTYBOX	4023
DARTY	DARTYBOX THD	4013
FREEBOX	FREEBOX	4022
FREEBOX	FREEBOX HD	4029
NEUF	AOL BOX	4025
NEUF	NEUF TV	4024
NEUF	NEUFBOX HD	4025
NUMERICABLE	DC152 (PHILIPS)	4026
NUMERICABLE	DC152 (THOMSON)	4031
NUMERICABLE	NUMERICABLE HD	4013
ORANGE	MALIGNE TV	4023
ORANGE	MALIGNE TV (2°)	4027
ORANGE	ORANGE TV	4023
TELE2	TELE2BOX	4024

B

RECHERCHE DES CODES VIA INTERNET

Si vous disposez d'une connexion Internet, veuillez suivre le guide en ligne sur le site www.meliconi.fr/guide afin de trouver les codes adéquates que vous programmerez ensuite sur la télécommande en suivant la procédure "SAISIE DIRECTE DU CODE".



RÉCEPTION DES CODES SUR TÉLÉPHONE PORTABLE

(Ce service est gratuit, seul le coût lié à l'envoi d'un **SMS** à l'étranger vous sera facturé, selon les tarifications de votre opérateur téléphonique)

À défaut de connexion Internet, Meliconi permet désormais de recevoir les codes de programmation de la télécommande directement sur un téléphone portable.

Pour cela, il suffit d'envoyer au numéro 0039 345 7518893 un SMS composé comme suit :

5B, Type, Marque, Modèle

- [Type] = indiquez l'appareil à commander en utilisant l'une des abréviations ci-après :
 TV (téléviseur) ou SAT (décodeur Satellite) ou TER (décodeur TNT) ou DVD (lecteurs DVD et Blu-ray) ou VCR (magnétoscope) ou AUX (autre appareil audio vidéo).
- [Marque] = indiquez la marque de l'appareil à commander.
- [Modèle] = indiquez le modèle de ce dernier.

Exemple: 5B, TV, PHILIPS, 32PFL3614 (si vous ne connaissez pas le modèle, n'écrivez rien après la marque)
Après avoir reçu la liste des codes par SMS, programmez sur la télécommande le premier code tel que décrit au paragraphe "SAISIE DIRECTE DU CODE".

Placez-vous avec la télécommande **MELICONI** devant l'appareil allumé et **appuyez** sur la touche **OFF** (ou la touche **PLAY** en cas de **VCR/DVD**).

Si l'appareil **ne s'éteint pas** (ou si la lecture du **VCR/DVD ne démarre pas**), programmez sur la télécommande le code suivant de la liste **SMS** que vous avez reçue.

Dès que l'appareil réagit, vérifiez si les autres touches fonctionnent elles aussi correctement ; si c'est le cas, la télécommande est prête à être utilisée.

Dans le cas contraire, il se peut que le code trouvé ne soit pas le bon, mais celui d'un appareil très ressemblant; **ignorez** alors la liste **SMS** et consultez le paragraphe **RECHERCHE MANUELLE** pour trouver un code plus approprié.

REMARQUE: L'absence de réception de SMS sur le téléphone portable, ou l'indication "ERROR / NO CODE" signifie que le système n'est pas parvenu à traiter les données; ne pas réessayer mais utiliser exclusivement la RECHERCHE MANUELLE ou contacter le Service Assistance Téléphonique de Meliconi France au 0 825 099 085 in 15-ETICIMINI.



PROGRAMMATION PAR RECHERCHE MANUELLE

(À n'effectuer que si le code spécifique de programmation n'a pas pu être trouvé)

- 1. Allumez l'appareil à programmer pour :
 - Le TV, le SAT ou TER sélectionnez un programme.
 - Le lecteur **DVD** insérez un **DVD**.
 - Le VCR insérez une cassette.
- 2. Maintenez appuyée (6 secondes environ) la touche de sélection du dispositif correspondant à l'appareil dont le code doit être recherché jusqu'à ce que le voyant clignote. Remarque: utilisez la touche PVR si l'appareil est un VCR.
- 3. Relâchez alors la touche, dirigez la télécommande vers l'appareil puis pressez et relâchez lentement plusieurs fois la touche ON/OFF (ou PLAY pour VCR/DVD), jusqu'à ce que l'appareil réagisse correctement à la commande transmise (il peut être nécessaire de presser la touche plusieurs dizaines de fois).
- Quand l'appareil réagit correctement, appuyez sur la touche OK. Trois clignotements longs indiquent alors que l'opération s'est correctement terminée.







VÉRIFICATION

Vérifiez que les autres touches correspondent bien aux fonctions de la télécommande d'origine et si ce n'est pas le cas, il se peut que le code trouvé ne soit pas le bon, mais celui d'un appareil très ressemblant ; répétez alors la procédure.

Si la recherche manuelle du code est menée à bien, il est conseillé d'extraire le code utilisé en suivant la procédure **VISUALISATION CODE UTILISÉ** et de le noter à l'intérieur du couvercle du compartiment des piles.

REMARQUE: Lors de l'opération de recherche, le voyant cesse de clignoter et la télécommande quitte le mode programmation dans les cas ci-après :

- Si pendant 12 secondes la touche indiquée n'est pas pressée ou si l'on presse une touche différente.
- Si la liste des codes à rechercher est terminée ; dans ce cas, connectez-vous au site **www.meliconi.fr** ou contactez le Service Assistance Téléphonique de Meliconi France au **0 825 099 085** (0.15etTC[min]).

SAISIE DIRECTE DU CODE

(Utilisez cette procédure uniquement si vous connaissez le code de programmation)

- Maintenez appuyée (6 secondes environ) la touche de sélection du dispositif correspondant à l'appareil dont le code doit être saisi jusqu'à ce que le voyant clignote. Remarque: utilisez la touche PVR si l'appareil est un VCR.
 - OP OU SAT OU TER OU DVD OU PVR 6 Sec.
- 2. Relâchez alors la touche et saisissez immédiatement le code spécifique préalablement trouvé, (ex. 1306).
- 1...@ 3 def 0 U 6 mno
- **3. Trois clignotements longs** indiquent alors une programmation correcte.

Si tel n'est pas le cas, répétez la procédure. Un nouvel échec de la procédure signifie que le code indiqué n'est pas présent dans la télécommande et il est alors nécessaire de le télécharger par INTERNET en suivant la procédure indiquée au paragraphe ci-après.

MISE À JOUR PAR CÂBLE AUDIO

Connectez la télécommande à un **ordinateur** avec connexion Internet à l'aide du câble audio fourni dans l'emballage. Procédez de la façon suivante :



- 1. Ouvrez le compartiment des piles de la télécommande.
- Raccordez l'extrémité plate du câble (A) au connecteur à trois picots J1 situé sous le logement des piles (B), en prenant soin de ne pas exercer de pression excessive (C).
- Connectez la fiche jack de l'extrémité du câble (D) à la sortie audio (ou sortie haut-parleurs) de l'ordinateur.
- **4. Suivez** les instructions du guide en ligne à l'adresse **www.meliconi.fr/guide**.





VISUALISATION DU CODE UTILISÉ

Si la procédure de **RECHERCHE MANUELLE** est utilisée pour la programmation de la télécommande, il est conseillé d'identifier et de noter le code utilisé ; procédez comme suit :

 Maintenez appuyée (6 secondes environ) la touche de sélection du dispositif correspondant à l'appareil dont le code doit être identifié jusqu'à ce que le voyant clignote. Remarque: utilisez la touche PVR si l'appareil est un VCR.

TV ou SAT ou TER ou DVD ou PVR 6 Sec.

4

- Relâchez alors la touche et appuyez sur la touche TV / radio puis relâchez-là.
- 3. Observez le voyant ; qui, après une courte pause, indique le code mémorisé par une série de clignotements. Comptez le nombre de clignotements, chaque série de clignotements correspondant à un chiffre du code. Dix clignotements correspondent au chiffre 0. Par exemple, le code 1306 correspond à :
- Notez le code sur l'étiquette qui se trouve à l'intérieur du couvercle des piles, il pourra vous être utile ultérieurement.





Code lu = 1306

FONCTION LEARN


Pour utiliser cette fonction, vous devez impérativement avoir la télécommande d'origine en état de fonctionnement et équipée de piles neuves

Cette fonction permet:

- D'apprendre les **fonctions manquantes** d'une télécommande d'origine et de les mémoriser sur les touches **F1 F2 F3 F4** ou encore de substituer une fonction déjà présente sur une autre touche de la télécommande **Digital 5 Web**.
- D'apprendre **toutes les fonctions** d'une nouvelle télécommande infrarouge. Il est conseillé d'effectuer cette procédure pour les appareils Hi-Fi et Home Cinéma.
 - Acquisition des fonctions manquantes d'une télécommande d'origine et mémorisation sur une touche quelconque de la Digital 5 web


Pour l'apprentissage des signaux, il convient tout d'abord de configurer la bonne distance entre les 2 télécommandes :

- Positionnez la télécommande d'origine face à la télécommande universelle, de manière à ce que les zones qui émettent les signaux infrarouge se trouvent dans le même alignement à une distance d'environ 5 cm.
- 2. Appuyez puis relâchez la touche LEARN. Dans les cinq secondes, maintenez appuyée une touche quelconque de la télécommande d'origine. Le voyant vert de la touche LEARN doit clignoter; si tel n'est pas le cas, rapprochez les deux télécommandes. Si la télécommande Digital 5 web est trop basse, mettez par exemple un crayon sous l'avant de celle-ci afin de la relever.
- Augmentez la distance entre les deux télécommandes en éloignant lentement celle d'origine sans perdre l'alignement, jusqu'à ce que le voyant vert de la touche LEARN cesse de cliqnoter.



Pour procéder à l'apprentissage des signaux, vous devez rapprocher la télécommande d'origine jusqu'à la moitié de la distance maximale trouvée en gardant le même alignement. Ne bougez plus les télécommandes jusqu'à la fin de la procédure.

- Appuyez puis relâchez la touche de sélection de l'appareil souhaité.
- Appuyez simultanément sur la touche LEARN et une touche F1-F2-F3-F4 ou une autre touche du clavier sur laquelle vous souhaitez mémoriser la fonction.
- 6. Le voyant vert de la touche LEARN s'allume en attendant de recevoir le signal de la télécommande d'origine.
- 7. Maintenez appuyée la touche de la télécommande d'origine dont vous souhaitez copier le signal jusqu'à ce que le voyant vert de touche LEARN s'éteigne.



Attention: Si le voyant vert s'allume à nouveau lorsque vous relâchez la touche de la télécommande d'origine, maintenez-la appuyée une nouvelle fois jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Vous pourrez être amené à répéter jusqu'à 3 fois maximum cette manipulation.

8. Les 3 clignotements du voyant rouge de la touche de sélection indiquent que la procédure s'est bien déroulée. Si vous pouvez continuer à capturer d'autres signaux de la télécommande d'origine, reprenez la procédure à partir du point 5.



Après avoir programmé la **Digital 5 web**, à chaque pression d'une touche à laquelle a été associée une commande **LEARN**, le voyant de la touche du dispositif en cours d'utilisation s'éclairera, ainsi que le voyant de la touche **LEARN**.



Acquisition de toutes les fonctions d'une nouvelle télécommande infrarouge

La Digital 5 web permet de créer jusqu'à 5 claviers en mode d'apprentissage LEARN avec un maximum global de 64 nouvelles commandes.

- Programmez un des codes ci-après : 8000, 8100, 8200, 8300, 8400 sur une touche de sélection en suivant la procédure de "SAISIE DIRECTE DU CODE".
- (x = 0, 1, 2, 3, 4,)

 Pour l'apprentissage et la mémorisation des signaux provenant d'une ou plusieurs télécommandes d'origine, suivez la procédure .

Les fonctions mémorisées sur un code **8x00** sont permanentes même si vous programmez la touche de sélection avec un autre code issu de la mémoire ; vous pourrez saisir à nouveau le code **8x00** afin de retrouver toutes les fonctions initialement capturées.

SUPPRESSION DE TOUTES LES COMMANDES LEARN



Cette saisie EFFACE TOUTES les fonctions capturées lors de l'apprentissage sur toutes les touches de sélection. Saisissez sur une touche quelconque de sélection le code 9000 en suivant la procédure de "SAISIE DIRECTE DU CODE".

AFFECTATION DES COMMANDES SUPPLÉMENTAIRES

Pour les fonctions les moins utilisées, recherchez les commandes supplémentaires sur Internet en consultant notre site www.meliconi.fr/guide. Le guide en ligne permet non seulement de trouver facilement le code de programmation de votre télécommande mais aussi la correspondance entre les commandes supplémentaires de votre choix et les touches de la télécommande **Digital 5 web**. Les commandes supplémentaires peuvent être mémorisées sur les touches **F1 - F2 - F3 - F4**.

COMMANDE DES ACCESSOIRES AUDIO/VIDEO MELICONI

La **Digital 5 web** est pré-programmée pour piloter le support mural motorisé Ghost Motor 100 ainsi que les réglettes lumineuses d'ambiance Light Kit. Pour cela, il suffit de programmer la télécommande avec le **code 4000** sur une des touches de sélection. Pour connaître les touches associées aux fonctions disponibles, consultez le quide en ligne du produit, à l'adresse : www.meliconi.fr/guide

FONCTION MEMO

La fonction **MEMO** permet de regrouper sur une seule touche de votre télécommande une suite de fonctions. Exemple : **Allumer le téléviseur** ensuite **le récepteur TNT, etc.** Si vous désirez accéder à cette fonctionnalité nous vous invitons à consulter notre site Internet : www.meliconi.fr/guide

COMMANDES AUDIO

Lors de la sélection d'un appareil dépourvu de commandes audio, en pressant les touches **V**+, **V**- et **Mute** le son de l'appareil mémorisé en tant que **TV** est commandé.

Cette configuration peut être modifiée, en associant aux touches V+, V- et Mute d'un appareil les commandes audio d'un autre appareil, par une procédure simple indiquée dans le guide en ligne sur le site : www.meliconi.fr/guide

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

PROBLÈME

L'appareil ne réagit pas et le voyant ne s'allume pas à la pression d'une touche

SOLUTION

Vérifiez que les piles sont correctement insérées, si tel est le cas les remplacer par 2 piles neuves de 1,5 V de type **AAA/LR03 alcalines** car elles sont probablement usagées.

L'appareil ne réagit pas mais le voyant s'éclaire.

Assurez-vous que les piles sont neuves et que la télécommande est dirigée vers l'appareil, sans aucun obstacle entre les deux.

Programmez à nouveau le code de la télécommande en répétant la procédure de programmation.

À la pression d'une touche, le voyant clignote et l'appareil ne réagit pas aux commandes.

Remplacez les piles usagées.

La télécommande n'exécute pas correctement toutes les commandes.

Le code utilisé est peut-être erroné.


Programmez à nouveau la télécommande en suivant la procédure de programmation.

CONSEILS

Pour toute question sur la nouvelle télécommande Digital 5 web :

- · Lisez attentivement ce mode d'emploi qui vous permettra de résoudre la plupart des problèmes.
- Consultez notre site Internet www.meliconi.fr afin de trouver rapidement et facilement les informations que vous recherchez.
- Si après avoir suivi les conseils de programmations vous rencontrez des difficultés, contactez le Service Assistance Téléphonique de Meliconi France.

Du lundi au samedi 8h30 à 19h30



Internet: www.meliconi.fr E-mail: digital5web@meliconi.fr

- Afin que nous puissions vous renseigner au mieux vous devez connaître les éléments suivants :
 Marque et Modèle de l'appareil ainsi que la référence de sa télécommande d'origine.
- En cas de besoin, pour faire valoir vos droits à notre garantie contractuelle de 2 ans, la télécommande doit nous être retournée, après notre accord, avec la facture d'achat ou le ticket de caisse mentionnant la date et le lieu d'achat. Les frais d'expédition du produit sont à la charge du client, le retour est pris en charge par MELICONI France.

Toute mauvaise manipulation ou intervention sur la télécommande ainsi que la corrosion du circuit imprimé entraîne l'annulation de la garantie.

	Cachet du revendeur		
Modèle télécommande Digital 5 web			
Date d'achat	/	/	



Ce symbole mentionné sur le produit ou sur l'emballage, indique que le produit ne doit pas être considéré comme un déchet domestique normal, mais doit être déposé dans un point de collecte différencié et approprié au recyclage d'appareils électriques et électroniques. Le respect de celtre norme permet d'éviert route conséquence ne égainte qui pourait deriver d'une ellimination du pout adéquate. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, contacter le service de la mairie compétent, le service local d'élimination des déchets ou le magasin auprès duquel le produit a été acheté. L'élimination abusive du produit par l'utilisateur entraîne l'application des anctions aux termes du décret feigistait n'22/1997 (article 50 et suivants du décret légistait n'22/1997).

NOTES



((

