

ProLite E2607WS-1

Le nouveau fer de lance de la « flotte » iiyama est le ProLite E2607WS, un moniteur LCD 26 pouces au meilleur temps de réponse du marché des moniteurs à haute définition, soit 2 ms. Il représente la solution idéale pour toutes les applications et besoins du marché actuel. Il vous apportera un rendu des couleurs exceptionnel grâce à un contraste de 1000 : 1, avec possibilité d'augmenter celui-ci jusqu'à 4000 :1 grâce à la fonction ACR (Advanced Contrast Ratio). La fonction 'OptiColor' vous permet un ajustage simple, rapide et précis en réglant à votre place les couleurs en fonction de l'application ou mode de travail. Des enceintes de 5 Watt vous offrent une qualité Audio en Stéréo bien au dessus de la moyenne des moniteurs disponibles sur le marché. Les 3 entrées HDMI, DVI, et Analogique vous garantissent une compatibilité et une flexibilité quant au choix des sources que vous lui connecterez.



Matrice	TN
Diagonal	26"
Surface de travail (H x L)	343.8 x 550.1 mm; 13.54" x 21.66"
Temps de réponse	2 ms
Contraste	4000 : 1 ACR
Luminosité	300 cd/m ² typique
Angle de vision	horizontal/vertical: 170°/150°; droit/gauche : 85°/85°; en avant/en arrière : 80°/70°
Affichage des couleurs	16.7 million
Taille du pixel (hor. x vert.)	0.2865 x 0.2865 mm
Résolution native	1920 x 1200 (2.3 megapixel)
Fréquence horizontale	31 - 80 KHz
Fréquence verticale	56 - 75 Hz
Entrée analogique	D-Sub
Entrée digitale	DVI-D, HDMI
Synchronisation	Separate Sync
Plug & play	VESA DDC 1/2B™
Haut-parleurs	2 x 5 W (Stereo)
Accessoires fournis	Câble d'alimentation, câble D-Sub, câble DVI, câble audio, manuel d'utilisation, pied
Apple - Mac	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
Boutons de contrôle	Menu OSD dans 9 langues (EN, FR, DE, ES, IT, FIN, Chinese (traditionnel et simplifié) et 5 boutons de contrôle en façade (Menu /Sélection d'entrée, Réglage vers le bas /Luminosité /Contraste /ACR /ECO, Réglage vers le haut /Mode OptiColor, Choisi /Entrée, Alimentation)
Paramètres réglables	Réglage automatique, contraste, luminosité, ACR, ECO, entrée, réglage audio (volume, muet), couleur réglage, informations, réglage manuel de l'image (taille horizontale, position H. / V., réglage image, finesse, mode OptiColor), configuration (langue, position OSD, interruption OSD), rappels de mémoire
Pilotes	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
Sécurité	CE, TUV/Baurt, VCCI-B, FCC
Alimentation	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Bloc d'alimentation	interne
Puissance d'utilisation	52 W typique; max. 2 W en mode veille
De gestion de l'alimentation	VESA DPMS
Protection contre le vol	adapté à la fermeture Kensington-lock™
Norme VESA	200 x 100 mm
Angle d'inclinaison	20° vers le haut
Dimensions L x H x P	597.5 x 460.5 x 238 mm
Poids	8.3 kg
Le ratio d'aspect	16 : 10

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO 13406-2 pour ce qui concerne les défauts de pixel.