

US-122MKII

Interface audio/MIDI 2 canaux USB 2.0

TASCAM

Descriptif

L'interface audio US-122MKII pérennise le succès mondial de ses devancières l'US-122 et l'US-122L, en apportant une meilleure qualité d'enregistrement pour un encombrement encore réduit. Comme elle ne nécessite pas d'alimentation externe, cette interface audio/MIDI portable convient parfaitement à l'enregistrement double mono ou stéréo de sources analogiques sur un ordinateur portable, en toute mobilité. Elle peut aussi remplacer la carte son intégrée de votre Mac ou de votre PC, pour lire les fichiers musicaux ou vidéo avec une meilleure qualité sonore.

Les entrées micro sur XLR possèdent une alimentation fantôme commutable ; leurs préamplis de haute qualité constituent la base d'excellents enregistrements, et une fonction d'écoute directe au casque, sans latence, est disponible. Vous pouvez également relier des sources analogiques de niveau ligne ou instrument. Vous disposez aussi d'un sélecteur mono, d'un port d'entrée et d'un port de sortie MIDI, et d'une sortie ligne sur connecteurs RCA.

L'US-122MKII accepte l'échantillonnage jusqu'à une fréquence de 96 kHz et une résolution de 24 bits. Rappelons que les CD audio du commerce sont produits en 44,1 kHz/16 bits ; par rapport à ce format, l'interface fait plus que doubler la fréquence d'échantillonnage, ce qui se traduit par plus de détails dans les enregistrements. Si vous avez besoin de 4 canaux d'enregistrement/lecture simultanés au lieu de 2 et d'une entrée/sortie numérique supplémentaire, jetez un coup d'œil à l'interface Tascam US-144MKII.



Fonctionnalités principales

- ▶▶ Deux entrées et deux sorties audio analogiques pour tout ordinateur sous Mac OS ou Windows
- ▶▶ Deux entrées micro, sur connecteurs XLR
- ▶▶ Alimentation fantôme commutable (48 volts)
- ▶▶ Préamplis micro de haute qualité, à faible bruit de fond
- ▶▶ 2 entrées analogiques de niveau ligne (dont une commutable en "haute impédance", pour l'utilisation avec une basse ou guitare électrique, etc.)
- ▶▶ Port d'entrée MIDI et port de sortie MIDI
- ▶▶ Interface USB 2.0 (également compatible USB 1.1)
- ▶▶ Travaille jusqu'en 96 kHz/24 bits pour des enregistrements de haute qualité
- ▶▶ Écoute matérielle sans latence, avec réglage de niveau et sélecteur mono
- ▶▶ Réglages de niveau indépendants pour le casque et la sortie ligne
- ▶▶ Alimentation par le bus USB (pas besoin d'adaptateur secteur)
- ▶▶ Robustes panneaux latéraux en aluminium
- ▶▶ Livré avec le logiciel Cubase LE4



US-12MKII

Interface audio/MIDI 2 canaux USB 2.0

TASCAM

Caractéristiques techniques

Entrées/sorties analogiques

Entrée micro	XLR, symétrique
Niveau nominal d'entrée	-58 dBu (potentiomètre INPUT en position MIC) -14 dBu (potentiomètre INPUT en position LINE)
Niveau maximal d'entrée	+2 dBu (potentiomètre INPUT en position LINE)
Réserve dynamique	16 dB
Impédance d'entrée	2,2 kohms
Entrée ligne	jack 6,35 mm, asymétrique
Niveau nominal d'entrée	-40 dBu (potentiomètre INPUT en position MIC) +4 dBu (potentiomètre INPUT en position LINE)
Niveau maximal d'entrée	+20 dBu (potentiomètre INPUT en position LINE)
Réserve dynamique	16 dB
Impédance d'entrée	15 kohms
Entrée guitare (LINE/GUITAR IN R, position GUITAR)	jack 6,35 mm, asymétrique
Niveau nominal d'entrée	-51 dBu (potentiomètre INPUT en position MIC) -7 dBu (potentiomètre INPUT en position LINE)
Niveau maximal d'entrée	+9 dBV (potentiomètre INPUT en position LINE)
Réserve dynamique	16 dB
Impédance d'entrée	1 Mohm
Sortie ligne (LINE OUT)	RCA, asymétriques
Niveau nominal de sortie	10 dBV
Niveau maximal de sortie	+6 dBV
Impédance de sortie	200 ohms
Sortie casque (PHONES)	jack stéréo 6,35 mm
Puissance maximale de sortie	2 x 18 mW (sur 32 ohms)

Autres entrées/sorties

Ports MIDI IN et MIDI OUT	connecteur DIN 5 broches (conforme à la norme MIDI)
Port USB	connecteur USB type B (4 broches)
Format	USB 2.0 High Speed (480 MHz), USB 2.0 Full Speed (12 MHz, équiv. USB 1.1)

Caractéristiques audio

Fréquence d'échantillonnage	44,1 kHz/48 kHz 88,2 kHz/96 kHz (USB 2.0, High-Speed uniquement)
Résolution	16/24 bits
Réponse en fréquence (de MIC IN à LINE OUT)	
Fréquence d'échantillonnage 44,1/48 kHz	20 Hz à 20 kHz, +0,5 dB/-1 dB
Fréquence d'échantillonnage 88,2/96 kHz	20 Hz à 40 kHz, +0,5 dB/-1,5 dB
Rapport signal/bruit (LINE IN vers LINE OUT, potentiomètre INPUT réglé sur LINE, filtre passe-bas à 20 kHz)	
Passage par convertisseur A/N et N/A	96 dB (A)
Via écoute directe	107 dB (A)
Distorsion harmonique totale (LINE IN vers LINE OUT, potentiomètre INPUT réglé sur LINE, à 1 kHz, entrée +20 dBu, filtre passe-bas à 20 kHz)	
Passage par convertisseur A/N et N/A	0,0045 %
Via écoute directe	0,002 %

US-122MKII

Interface audio/MIDI 2 canaux USB 2.0

TASCAM

Caractéristiques techniques (suite)

Spécifications pour l'ordinateur hôte

Windows

Système d'exploitation	Windows XP 32 bits SP2/SP3 Windows XP 64 bits SP2 Windows Vista 32 bits SP2 Windows Vista 64 bits SP2 ou ultérieur
Ordinateur	Ordinateur compatible Windows® muni d'un port USB (USB 2.0 recommandé)
Type de processeur/fréquence	Pentium 4, 1,4 GHz ou plus rapide AMD Athlon, 1,4 GHz ou plus rapide (ou processeur équivalent)
Mémoire vive	512 Mo ou davantage pour Windows XP 32 bits et Windows Vista 32 bits 1 Go ou davantage pour Windows XP 64 bits et Windows Vista 64 bits

Mac OS

Système d'exploitation	Mac OS X 10.4.11 Mac OS X 10.5.6 ou ultérieur
Ordinateur	Apple® Macintosh® équipé d'un port USB
Type de processeur/fréquence	Power PC G4, 1 GHz ou plus rapide, ou processeur Intel
Mémoire vive	512 Mo ou davantage

Alimentation et autres caractéristiques

Alimentation	via USB (5 V, max. 500 mA)
Température de fonctionnement	5 à 35° C
Dimensions (L x H x P)	179 x 136 x 47 mm
Poids	0,7 kg
Accessoires fournis	Câble USB, Cubase LE4