

NAPCO Express



NAPCO



Les systèmes câblés/sans fil hybrides **4 et 6 zones** promettent aux consommateurs les plus exigeants de bénéficier de la technologie de **sécurité la plus fiable** avec un **rapport qualité/prix inégalé**.

- Un produit conçu pour optimiser fonctionnalité et fiabilité.
- Prêt pour le sans fil avec toute la ligne sans fil standard de contrôles au quartz Gemini : des tests indépendants ont révélé que ce produit surclasse les plus grandes marques concurrentes en termes de performances.
- Claviers DEL très faciles à utiliser comportant 3 boutons panique, volet de protection et répertoire de zones confidentiel, avec un tout nouveau design contemporain !
- 4 à 6 zones câblées programmables (respectivement, XP400 et XP600).
- 4 à 6 utilisateurs individuels.
- Jusqu'à 6 points sans fil, plus 2 à 4 porte-clés sans fil (intensité du signal de l'émetteur garantie indiquée au niveau du clavier).
- Le XP600 inclut en outre une zone incendie UL (Underwriter Laboratory) à 2 fils prenant en charge jusqu'à 4 détecteurs de fumée sans fil.

Des tests indépendants indiquent que l'offre NAPCO sans fil surclasse la concurrence en termes de performances

Lors d'un test des systèmes sans fil de chaque grand constructeur, un système a dépassé les autres de 50 % en termes de performances : Gemini de NAPCO. Même dans des conditions de « tests torture », dans les entrepôts industriels les plus éprouvants, les émetteurs à contrôle au quartz NAPCO Gemini prouvent leur supériorité, assurant une portée et une fiabilité accrues.

| ÉMETTEURS FENÊTRES/PORTES | Portée – dans un environnement éprouvant d'entrepôts industriels | | | |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 60,96 m (200 pieds) | 121,92 m (400 pieds) | 182,88 m (600 pieds) | 243,84 m (800 pieds) |
| NAPCO GEM-TRANS2 | | | | 800 |
| ITI 60-362-10-319.5 | | | 500 | |
| ADEMCO 5816 | | | 500 | |
| DSC WLS907 | | 400 | | |

Vous pouvez adresser par écrit une demande de communication de ces résultats (obtenus par NY Testing Laboratories, Inc.) à NAPCO, ATTN: RF TEST MKTG, à l'adresse ci-dessous. Gemini est une marque commerciale de NAPCO. © NAPCO New York Testing Laboratories, Inc. et son logo en sont la propriété. Ademco Vista, DSC Power et ITI Concord sont respectivement les marques commerciales de Honeywell Co., Tyco Intl. et GE. Les tests ont été menés avec des incréments de portée de 7,62 m et 15,24 m (25 et 50 pieds). Les systèmes suivants ont été utilisés dans les tests décrits ci-dessus : NAPCO Gemini P1632, ITI Concord 60-806, DSC Power 832 et Ademco Vista 105E.



Manufacturing great security products is all we do. **It's that simple.™**

NAPCO EXPRESS contrôle hybride 4 et 6 zones

FONCTIONNALITES du XP600 :

- 6 zones câblées programmables plus 1 zone incendie.
- Jusqu'à 6 codes d'utilisateur en communication individuelle avec le système.
- Prêt pour le sans fil : prend en charge jusqu'à 2 récepteurs sans fil Gemini (GEM-RECV-XP8) et tous les émetteurs Gemini, contrôle au quartz pour une fiabilité maximale.
- Prise en charge sans fil de 4 porte-clés au maximum avec activation/désactivation programmable du bip, plus 6 points de votre choix sur tous les émetteurs Gemini.
- En outre, une zone incendie à 2 fils prend en charge 4 détecteurs de fumée Gemini sans fil.

FONCTIONNALITÉS DU XP400 :

- 4 zones câblées programmables.
- Jusqu'à 4 codes d'utilisateur en communication individuelle avec le système.
- Prêt pour le sans fil : prend en charge jusqu'à 2 récepteurs sans fil Gemini (GEM-RECV-XP8) et tous les émetteurs Gemini, contrôle au quartz pour une fiabilité maximale.
- Prise en charge sans fil de 2 porte-clés au maximum avec activation/désactivation programmable du bip, plus 4 points de votre choix sur tous les émetteurs Gemini.

LES DEUX CONTRÔLES DE LA SÉRIE NAPCO EXPRESS COMPORTENT LES FONCTIONNALITÉS SUIVANTES :

- Temps de supervision réglable pour vérification d'émission.
- Supervision programmable de la coupure de la ligne téléphonique.
- 2 sorties programmables pour cambriolage, sirène, stroboscope, vérification audio par zone, contrôle de l'accès, etc.
- Double zonage « EZ-Loops™ » exclusif intuitif et facile à câbler avec surveillance des défauts.
- Bornier de grande taille EZ-Wire.
- Fonction Présent/Absent avec délai (« Home/Away with Delay ») pour contournement intérieur automatique.
- Fonction carillon.
- Sortie de cloche surveillée.
- Arrêt des circuits défectueux.
- Conformité : UL, ULC, FCC, CE.

SPECIFICATIONS :

- Sortie d'alarme : Cambriol. - 12 VCC, 2 A, maximum ; Incendie - 12 VCC, 125 mA. Courant de veille combiné : XP600 - 500 mA, maximum ; XP400 - 250 mA, maximum.
- Résistance de boucle : 100 ohms, maximum
- Courant de boucle : 0,9 mA (Zns 1,2,3) ; 0,5 mA (Zns 4,5,6).

DISPOSITIF DE COMMUNICATION :

- Logiciel NAPCO Quickloader® PCD-WINDOWS pour un télétransfert et un téléchargement aisés. Inclut une méthode unique de téléchargement sans assistance, par intervention ou connexion distante, et une méthode d'activation au clavier.
- Rapports établis sous tous les principaux formats : 3/1, 4/2, Ademco Slow Radionics Fast, Silent Knight Fast, Universal High Speed & Point ID.
- Établit également des rapports au format Pageur
- Rapports transmis vers 1 à 3 numéros de téléphone.

CLAVIERS NAPCO EXPRESS :

- Clavier rétroéclairé de luxe RXP6 fourni avec le système XP600.
- Clavier standard RXP4 fourni avec le système XP400.
- Utilisation très simple et très facile à apprendre.
- Claviers blancs compacts à l'aspect soigné.
- Affichages en plusieurs langues disponibles.
- Affichage DEL très lisible du clavier.
- 3 boutons panique activés au clavier.
- Indicateurs visuels et sonores d'intensité réelle du signal de l'émetteur sans fil (1-4) fournis par l'intermédiaire de l'avertisseur sonore et des DEL du clavier.
- Touches à fréquences vocales de grande taille.
- Affichage sur le clavier des éléments suivants : problème d'émetteur, batterie faible de l'émetteur, défaillance de ligne téléphonique (également avec annonce sonore).
- Jusqu'à 4 claviers pris en charge sur le XP600.
- Jusqu'à 3 claviers pris en charge sur le XP400.
- Option interrupteur verrouillable.



MODALITÉS DE COMMANDE

SÉRIE NAPCO EXPRESS :

- **XP600/4** Pack de 4 contrôles XP600 hybrides et 4 claviers à DEL rétroéclairés RPX6 (transformateurs vendus séparément).
- Clavier rétroéclairé supplémentaire **RPX6**
- **XP400/4** Pack de 4 contrôles XP400 hybrides et 4 claviers à DEL rétroéclairés RPX4 (transformateurs vendus séparément).
- Claviers supplémentaires **RPX4**.

Remarque : les systèmes nécessitent un transformateur et une batterie 16,5 VCC disponibles séparément

- Transformateur **TRF12** 16,5 VCC 20 VA ou équivalent disponible séparément pour les éléments décrits ci-dessus.

GEMINI™ SANS FIL :

- Récepteur sans fil 8 points **RECV XP8**.
- Porte-clé sans fil **GEM-KEYF** pour pendentif Panique (anneau à clé et chaînette de cou fournis).
- Émetteur fenêtre/porte sans fil 2 points **GEM-TRANS 2** (batterie incluse).
- Wireless **GEM-PIRPET** avec couverture 15,24 x 15,24 m (50 x 50 pieds) et reconnaissance animaux 18 kg (batterie fournie).
- **GEM-PIR** comme ci-dessus, pour applications sans animaux.
- Détecteur de fumée photoélectrique sans fil **GEM-SMK** (batterie fournie).
- Détecteur acoustique de bris de verre sans fil **GEM-GB** avec rayon de 7,62 m (25 pieds).
- Capteur micro-onde/PIR double technologie **GEM-DT** Wireless Adaptive® avec portée de 12,20 x 12,20 m (40 x 40 pieds).
- Dispositif de panique **GEM-WP PANIC** étanche et portable sur soi à bouton unique (pendentif et anneau à clé fournis).
- Émetteur fenêtre/porte encastré sans fil **GEM-RTRANS** avec batterie remplaçable (fournie).

NAPCO SECURITY GROUP

En Amérique du Nord

1-800-645-9445
631-842-9400
333 Bayview Avenue
Amityville, New York 11701 USA
www.napcosecurity.com

International

224 Europa Blvd, Gemini Business Park
Warrington WA5 7TN Royaume-Uni
+ 44 1925242428

