



300 MAXXER VERSION US

Voies élargies

MOTEUR

Type	Monocylindre 4 temps refroidissement liquide
Alésage X course	72.7 X 65.2 mm
Cylindrée	271 cm ³
Puissance	14.6 Kw à 7000 tr/mn
Couple maxi	21.5 Nm à 5000 tr/mn
Lubrification	Par pompe à huile
Allumage	Electronique / Boîtier CDI
Système de démarrage	Démarrateur électrique
Transmission	Automatique à variation continue, correcteur de couple, marche arrière



DIMENSIONS

Longueur	1 720 mm
Largeur	1 135 mm
Empattement	1150 mm
Hauteur totale	1 080 mm
Hauteur de selle	840 mm
Largeur de voie avant	900 mm
Largeur de voie arrière	880 mm
Garde au sol	250 mm
Rayon de braquage	2890 mm
Poids à vide	195 kg
Capacité réservoir carburant	12 litres (SP95 ou E10)



CHÂSSIS

Cadre	Tubulaire en acier
Pneus AV/AR	21 x 7-10 / 20 x 11-9
Suspension avant	Double amortisseurs hydrauliques et double bras
Suspension arrière	Amortisseur hydraulique et bras oscillant
Frein avant	Disques diamètre 180 mm
Frein arrière	Disque diamètre 220 mm
Coloris	Noir - Blanc - Orange



Quelques accessoires pour équiper le 300 MAXXER US. Consultez le catalogue KYMCO ACCESSOIRES 2009.



Spécifications techniques fournies à titre indicatif et non contractuelles



Voir conditions en Magasins. KYMCO Assistance-Dépannage et KYMCO Assurance, valables uniquement pour la France Métropolitaine. KYMCO Financement, valable uniquement pour la Belgique.

