

Radiateur

# Verlys Evolution

## Verre à inertie



### Double source de chaleur

2 éléments chauffants avec  
façade auto-émettrice en  
verre sécurit ① associée  
à un 2<sup>e</sup> élément chauffant  
monobloc en aluminium  
RX Silence® ②

### Esthétique

Ses lignes contemporaines  
s'associent à la pureté du  
verre et aux qualités de  
l'acier.

### Régulation électronique numérique



#### LES ATOUTS DU CONFORT :

- **Le verre et l'acier :**  
Une élégance qui reflète le décor par un jeu subtil de lumières. Verlys est pensé et dessiné pour être un grand classique, indémodable et design.
- **2 sensations de chauffe différentes :**  
Une technologie qui apporte, grâce à la combinaison des 2 sources de chaleur, confort et douceur. Un savoir-faire pour optimiser jusque dans les moindres détails son efficacité.

## ÉLÉMENT CHAUFFANT

- Façade auto-émettrice en verre sécurit.
- Résistance RX silence<sup>®</sup> en alliage d'aluminium monobloc haute émissivité.

## FIXATION MURALE

- Pendant l'installation, l'appareil seul tient debout au sol.
- Par dossier encliquetable formant gabarit de pose.

## PRÉSENTATION

- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Boîtier de commande avec capot de protection fumé.
- Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.
- Coloris noir.

## RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SECURITÉ

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10<sup>e</sup> de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.



Coloris Noir

## DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur* (mm)	Poids emballé (kg)	Référence
750	600	480	95	8,8	7717-2FPCN
1000	600	480	95	9,0	7717-3FPCN
1250	807	480	95	11,5	7717-4FPCN
1500	807	480	95	11,5	7717-5FPCN
2000	1000	480	95	13,9	7717-7FPCN

\*Avec le dossier, ajouter 14 mm à l'épaisseur



Vivrellec



Classe II

IP 24  
IK 08

Mono  
230 V

## Boîtier de commande

- 1 Sélecteur de fonctions (Confort, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage, Programme).
- 2 Réglage du thermostat d'ambiance.
- 3 Voyant lumineux de fonctionnement.
- 4 Cache à enlever pour insérer une cassette de programmation **Mémoprogram**.



## En option

### Programmation Mémoprogram

#### Sans fil :

- par centrale et cassette «radio fréquence»,
- par cassette «courant porteur».

#### Fil pilote :

- par cassette «fil pilote»



Votre revendeur :

# Noirot

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE  
www.noiro.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18  
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

