



Le haut-parleur intégré CM6T Apart à 2 voies est "le haut-parleur de référence". Il peut fonctionner sous 16 ohms ou en 100 volts. En utilisation 16 ohms, vous pouvez brancher jusqu'à 4 haut-parleurs en parallèle sur chaque canal d'un amplificateur 4 ohms standard. Pour l'emploi en 100 volts, le CM6T est équipé d'un transformateur 6 watts sous 100 volts de haute qualité ayant plusieurs réglages de puissance. Il possède un woofer 6"½ en polypropylène renforcé spécial. Cela donne une distorsion très faible. Pour compléter le son, un tweeter 1" de qualité a été intégré. Ainsi le CM6T convient très bien à la distribution d'appels au microphone et de musique d'ambiance.

Le boîtier est en résine ABS de haute qualité. Le woofer est en polypropylène renforcé spécial, ce qui le rend résistant à l'humidité.

Le haut-parleur est facile à installer grâce à son système de montage simple et rapide (3 vis masquées derrière la grille qui lui donne un aspect remarquable et moderne).

Sa couleur standard est le blanc. A partir de 12 pièces, les haut-parleurs peuvent en option être peints en une autre couleur RAL (Réf. PAINT-CM).

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type	2 voies Hi-Fi	
Woofer	6,5" en PP renforcé, suspension caoutchouc	
Tweeter	Dôme soie 1"	
Impédance	16 ohms / 100 V	
Réglages de puissance du transfo	1,5 - 3 - 6 watts (6,66k - 3,33k - 1,66k)	
Puissance RMS		
16 ohms	Nominale	40 watts
	Musicale	60 watts
100 V	Nominale	6 watts
	Musicale	10 watts
Pression sonore (SPL) 1 watt/1 m	92 dB	
Pression sonore maximale en crête	106 dB	
Plage de fréquences	60 Hz - 20 kHz	
Dispersion à 1 kHz	180°	
à 4 kHz	80°	
à 8 kHz	45°	
Dimensions	Diamètre externe	205 mm
	Diam. découpe	183 mm
	Profondeur	80 mm
Poids	1,4 kg	