



Le haut-parleur carré intégré CMS20T APART à 2 voies est apprécié par tous les architectes d'intérieur pour sa forme superbe et sa qualité sonore parfaite. Il peut fonctionner sous 16 ohms ou en 100 volts. En utilisation 16 ohms, vous pouvez brancher jusqu'à 4 haut-parleurs en parallèle sur chaque canal d'un amplificateur 4 ohms standard. Pour l'emploi en 100 volts, le CMS20T est équipé d'un transformateur 20 watts sous 100 volts de haute qualité ayant plusieurs réglages de puissance. Il possède un woofer 6,5" et un tweeter 1" qui l'adaptent bien à la distribution d'appels au microphone et de musique d'ambiance.

Son boîtier est en résine ABS de haute qualité. Le woofer est en polypropylène, ce qui le rend résistant à l'humidité. La nouvelle structure renforcée du cône de woofer donne un son encore plus clair et une moindre distorsion.

Ce haut-parleur est facile à installer grâce à son système de montage simple et rapide (4 vis masquées derrière la grille qui lui donne un aspect moderne et remarquable).

Sa couleur standard est le blanc. En option, le CMS20T peut être peint en n'importe quelle couleur RAL (Réf. PAINT-CM). Veuillez noter que le minimum de commande pour cela est de 12 pièces.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type	2 voies Hi-Fi
Woofer	6,5" en polypropylène renforcé
Tweeter	Dôme soie 1"
Impédance	16 ohms / 100 V
Réglages de puissance du transfo	2,5 - 5 - 10 - 20 watts (4k - 2k - 1k - 500 ohms)
Puissance RMS 16 ohms	
Nominale AES	40 watts
Musicale - Programme	60 watts
RMS Power 100 V	
Nominale AES	20 watts
Musicale - Programme	32 watts
Pression sonore (SPL) 1 watt/1 m	92 dB
Plage de fréquences	60 Hz - 20 kHz
Dispersion à 1 kHz	180°
à 4 kHz	80°
à 8 kHz	45°
Dimensions	
Externe (H x L)	201 x 201 mm
Découpe (H x L)	176 x 176 mm
Profondeur	75 mm
Poids	1,5 kg