



La COL101S APart est une colonne acoustique discrète et très mince qui dispose, malgré sa petite taille, d'un potentiel acoustique remarquable. Son excellente qualité sonore est le résultat d'une optimisation intelligente et d'une sélection rigoureuse des composants : haut-parleurs de haute qualité, aimants alnico à haute efficacité, tweeter à dôme ferrofluidé dynamique et à faible distorsion ainsi qu'un exceptionnel transformateur 100 volts ayant plusieurs réglages de puissance.

Avec le boîtier en aluminium acoustiquement inerte, le revêtement spécial des membranes de haut-parleur empêche les résonances partielles.

La COL101S possède une intelligibilité remarquable venant de la directivité élevée et de sa bande passante maximale. Le filtre acoustique intégré assure un angle d'ouverture constant entre 500 Hz et 9 kHz, ce qui améliore aussi l'intelligibilité des paroles. Cela rend ces colonnes acoustiques absolument indispensables dans les milieux résonnants.

Le boîtier aluminium a été renforcé et est imperméable à l'eau et à la poussière.

Les supports de montage sont inclus.

La couleur standard est le blanc. En option, la COL101S peut être peinte en n'importe quelle couleur RAL (Réf. PAINTCOL). Veuillez noter que le minimum de commande pour cela est de 12 pièces.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type	2 voies Hi-Fi
Woofer	10 x 2,5" (sans lobes)
Tweeter	Dôme ferrofluidé 1"
Impédance	8 ohms
Réglages de puissance du transfo	10 - 20 - 40 watts (1k - 500 - 250 ohms)
Puissance RMS 100 V	
Nominale AES	40 watts
Musicale - Programme	50 watts
Pression sonore (SPL) 1 watt/1 m	97 dB
Plage de fréquences	190 Hz - 19 kHz
Dispersion à 1 kHz	160° H x 45° V
Classification IP	55
Dimensions (H x L x P)	719 x 67 x 64 mm
Poids	3,3 kg