



APart MB150  
AMPLIFICATEUR



Le MB150 est un amplificateur de puissance monobloc compact qui peut être utilisé comme amplificateur autonome ou modulaire. Il peut soit servir d'amplificateur supplémentaire pour des pièces indépendantes (par ex. cuisine, salle de bains, bureau,...), en tant qu'amplificateur de contrôle, soit d'amplificateur dans un système matriciel ou multisalle.

L'amplificateur accepte des charges de 2 ohms, ce qui vous permet de brancher jusqu'à 8 haut-parleurs 16 ohms en parallèle. Sa face avant possède une commande de volume, une prise casque pour le contrôle et des diodes témoins de signal, protection et limiteur. L'inverseur de phase 0/180° et le commutateur coupe-bas à 100 Hz font partie des fonctions utiles à l'installateur et qui se trouvent en face arrière.

Comme aucun compromis n'a été accepté quant à la qualité des composants, le MB150 vous garantira une qualité sonore parfaite.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Entrée	XLR symétrique, 775 mV, 20 kohms Cinch (RCA), 775 mV, 10 kohms
Sortie de renvoi	En parallèle avec l'entrée cinch (RCA)
Puissance de sortie (Programme RMS)	8 ohms : 100 watts / 140 watts max. 4 ohms : 150 watts / 180 watts max. 2 ohms : 170 watts / 200 watts max.
Réponse en fréquence	20 Hz - 30 kHz
Distorsion	<0,02 %
Coupe-bas	100 Hz, 12 dB/oct
Alimentation électrique	230 V
Dimensions (H x L x P)	140 x 70 x 335 mm
Poids	3,6 kg