



**APart**

**APart PA2120MKII  
AMPLIFICATEUR**



Cet amplificateur de puissance stéréo 19" est très compact et vous fournit 2 x 120 watts sous 2, 4 ou 8 ohms. Il est ainsi possible de brancher jusqu'à 8 enceintes 16 ohms en parallèle par canal d'amplificateur. L'impédance doit être sélectionnée à l'arrière de l'amplificateur au moyen du sélecteur d'impédance.

Le PA2120MKII est refroidi par convection (sans ventilateur), ce qui le rend très silencieux et ne nécessite pas de maintenance.

L'amplificateur est équipé de limiteurs intégrés (technologie bipolaire à courant élevé).

Les commandes et indicateurs suivants sont disponibles en face avant :

- \* Volume gauche - droite
- \* Diodes témoins de signal, protection et limiteur
- \* Prise casque (jack)
- \* Interrupteur de mise sous/hors tension

Il est conseillé de commander les cornières PA19 en cas de montage en rack 19".



**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Entrée	Cinch (RCA) asymétrique 1 V / 10 kohms XLR / Jack symétrique 1 V / 20 kohms
Sortie (RMS, programme)	8 ohms : 2 x 120 watts / 120 watts max. 4 ohms : 2 x 120 watts / 160 watts max. 2 ohms : 2 x 120 watts / 180 watts max.
Sélection d'impédance	Par sélecteur externe
Limiteur	Dynamique-lent à -3 dB, désactivable
Réponse en fréquence	10 Hz - 40 kHz
Distorsion	< 0,04 %
Refroidissement	Convection
Dimensions (H x L x P)	44 x 483 x 325 mm
Poids	6,8 kg