



APart

APart PM7400MKII PREAMPLIFICATEUR



Le PM7400MKII est un préamplificateur stéréo très simple d'emploi qui convient à de nombreuses applications telles que clubs, bars, restaurants, centres de remise en forme, audiovisuel, etc...

Ce préamplificateur est équipé de 6 entrées ligne et de 2 entrées microphone (alimentation fantôme par commutateur interne). Les microphones peuvent être branchés à la prise jack symétrique de la face avant ou aux entrées XLR symétriques à l'arrière de l'amplificateur. Des commandes indépendantes de volume et de tonalité sont disponibles pour les entrées ligne et microphone.

L'entrée microphone 1 possède une fonction réglable activée par la voix (VOX) qui coupe toutes les autres entrées. Une coupure par contact à l'arrière du PM7400MKII coupe les sources musicales.

Le préamplificateur est doté de 2 sorties stéréo. Le volume de chaque sortie peut être réglé individuellement. Avec le fait qu'il n'occupe qu'une unité d'espace rack, son excellente qualité sonore fait du PM7400MKII un élément à part entière de votre solution audio !

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Entrées	Ligne 1	XLR symétrique, 0 dB, 20 kohms
	Ligne 2-6	Cinch (RCA), 500 mV, 10 kohms
	Micro 1-2	Avant : Jack symétrique, -50 dB / 600 ohms
		Arrière : Mixte (Combo) symétrique, -50 dB / 600 ohms
Sorties	Zone 1	Cinch (RCA), 0dB / 100 ohms
	Zone 2	XLR symétrique, 0 dB / 100 ohms
Réponse en fréquence		20 Hz à 25 kHz
Commandes de tonalité micro		Commandes à trois bandes
Commandes de tonalité ligne		Commandes à trois bandes
Contact de coupure		Par vis
Distorsion		< 0,01 %
Dimensions (H x L x P)		44 x 483 x 275 mm
Poids		3,1 kg