



Le SBR160 est un amplificateur de puissance stéréo compact qui peut être utilisé comme amplificateur autonome ou modulaire.

L'amplificateur est équipé d'un système réglable RPO (Remote Power On) de mise sous tension à distance. Cela signifie que l'amplificateur peut être activé de trois façons (sélection via le commutateur externe à l'arrière) :

1. Via l'interrupteur d'alimentation en face avant
2. Via le réglage de mise sous tension automatique. Dès qu'un signal audio est détecté, l'amplificateur se met en service
3. Via le réglage 5-24 volts. Un signal CC 5-24 V externe activera l'amplificateur.

Parallèlement à ce système RPO, le volume du SBR160 peut être contrôlé à distance via n'importe quel commutateur de télécommande externe haut/bas.

Des commandes de tonalité graves - aigus, de balance et une prise casque de contrôle en face avant vous permettent d'obtenir une qualité sonore Hi-Fi parfaite.

Le bouton Loudness situé à l'arrière de l'amplificateur renforce les fréquences hautes et basses. Cela donne un son plus agréable à faible niveau de volume.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Entrée ligne	Cinch (RCA) asymétrique, 775 mV, 20 kohms
Puissance de sortie (Programme RMS)	8 ohms : 2 x 60 watts / 2 x 80 watts max. 4 ohms : 2 x 80 watts / 2 x 100 watts max.
Réponse en fréquence	20 Hz - 30 kHz
Commandes de tonalité	Graves : 70 Hz +/- 10 dB; Aigus : 10 kHz +/- 10 dB
Limiteur	Dynamique lent à -3 dB, désactivable
Distorsion	<0,02 %
Télécommande du volume	Euroblock; par contact haut/bas
Sélecteur RPO	Commutateur on/off (face avant); signal audio; CC 5-24 V
Loudness	Par bouton poussoir
Alimentation électrique	230 V
Dimensions (H x L x P)	140 x 70 x 335 mm
Poids	3,8 kg