



Le SDQ5P est un jeu d'enceintes stéréo constitué d'une enceinte passive et d'une enceinte active. L'installation facile du SDQ5P l'adapte parfaitement aux applications audio-visuelles (près d'un écran de projection ou d'un écran plat), de monitoring ou même à de petites présentations. Grâce à son élégant design, une intégration transparente est garantie dans tout intérieur.

L'enceinte active est équipée de commandes de volume et de tonalité, de témoins d'écrêtage précis et d'un amplificateur stéréo 2 x 30 watts. Cet amplificateur possède des entrées symétriques de haute qualité, une entrée stéréo sur cinch (RCA) et une entrée sur mini-jack stéréo (pour PC, lecteur MP3, ...). Les deux enceintes sont magnétiquement blindées et offrent une réponse étendue dans les graves due à l'accord par DTB reflex. L'ensemble SDQ5P est livré avec un cordon d'alimentation de 3 m et un câble d'enceinte (blanc pour le SDQ5P-W et noir pour le SDQ5P-BL) afin de relier l'enceinte active à l'enceinte passive. L'ensemble est disponible en noir ou en blanc.

En option, le jeu d'enceintes SDQ5P peut être peint en toute couleur RAL (Réf. PAINT-CAB8). Comme chaque jeu a 2 enceintes, vous devez ajouter le prix du PAINT-CAB8 à chaque enceinte. Veuillez noter qu'une quantité minimum de commande s'applique alors.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type	2 voies Hi-Fi Pro active, accord DTB Reflex
Enceinte	Polyplastique renforcé
Woofer	5,25" Hi-Fi en PP, blindé
Tweeter	1" en mylar, blindé
Entrées	
Cinch (RCA) - Mini-jack stéréo	500 mV, 22 k Ω
Euroblock symétrique	500 mV, 22 k Ω
Commandes de tonalité	
Graves	± 12 dB à 80 Hz
Aigus	± 12 dB à 12 kHz
Puissance RMS 4 ohms	
Nominale AES	2 x 30 watts
Crête dynamique PMPO	2 x 200 watts
DHT (Distorsion harmonique totale)	< 0,07 %
Rapport signal/bruit	> -90 dB
Pression sonore (SPL) 1 watt/1 m	91 dB
Pression sonore maximale en crête	111 dB
Plage de fréquences	45Hz - 20 kHz
Dispersion	120°H x 100° V
Classification IP	40
Dimensions (H x L x P) enceinte G & D	238 x 181 x 170 mm (Fixation non incluse)
Poids	5,75 kg, fixations incluses