



Le modèle d'enceinte SDQ5T va sans aucun doute devenir une valeur sûre du marché de l'installation ! Son design discret est en parfaite harmonie avec la transparence du son produit.

Ces enceintes peuvent fonctionner sous 16 ohms ou en 100 volts car elles sont livrées avec un transformateur de haute qualité ayant plusieurs réglages de puissance.

Elles sont équipées d'une lyre de fixation. Comme la SDQ3T possède un système de protection intégré à 1 niveau, elle est protégée contre les surcharges. Cela la fait convenir à la diffusion de musique d'ambiance et d'appels au microphone.

Les enceintes SDQ3T existent en 3 couleurs : noir (Réf. SDQ5T-BL), blanc (Réf. SDQ5T-W) et argent (SDQ5T-SLV). En option, les enceintes SDQ5T peuvent être peintes en toute couleur RAL (Réf. PAINT-CAB6). Veuillez noter que la commande minimum est alors de 12 pièces.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type	2 voies Hi-Fi Pro, hermétique
Enceinte	Polyplastique renforcé
Woofer	5,25" CP
Tweeter	1" en mylar, ferrofluidé
Impédance	16 ohms
Réglages de puissance du transfo	3 - 6 - 15 - 30 watts
Puissance RMS 16 ohms	
Nominale AES	70 watts
Musicale - Programme	100 watts
Crête dyn. (coupe-bas)	250 watts
Système de protection	A réarmement automatique
Pression sonore (SPL) 1 watt/1 m	90 dB
Pression sonore maximale en crête	114 dB
Plage de fréquences	70 Hz - 20 kHz
Connecteurs	Borniers poussoirs
Dispersion	120° H x 100° V
Classification IP	50
Dimensions (H x L x P)	244 x 179 x 154 mm
Poids	2,35 kg