



Les enceintes SDQ8T sont des valeurs remarquables et établies du marché de l'installation. Leur design est en parfaite harmonie avec la transparence et la puissance du son produit.

Elles sont livrées avec une lyre de fixation et possèdent un système de protection intégré à 1 niveau pour protéger des surcharges à la fois le woofer et le tweeter. Les SDQ8T peuvent fonctionner sous 16 ohms ou en 100 volts car elles sont livrées avec un transformateur de haute qualité ayant plusieurs réglages de puissance. Cela les fait convenir à la diffusion de musique d'ambiance et d'appels au microphone.

Les enceintes SDQ8T existent en noir (Réf. SDQ8T-BL) et en blanc (Réf. SDQ8T-W). En option, les enceintes SDQ8T peuvent être peintes en toute couleur RAL (Réf. PAINT-CAB8). Veuillez noter que la commande minimum est alors de 12 pièces.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type	2 voies Hi-Fi Pro, hermétique
Enceinte	Polyplastique renforcé
Woofer	8" CP
Tweeter	1,2" HD, dôme en soie au néodyme
Impédance	16 ohms
Réglages de puissance du transfo	6 - 15 - 30 - 60 watts
Puissance RMS 16 ohms	
Nominale AES	140 watts
Musicale - Programme	180 watts
Crête dyn. (coupe-bas)	380 watts
Système de protection	A réarmement automatique, 1 niveau
Pression sonore (SPL) 1 watt/1 m	94 dB
Pression sonore maximale en crête	120 dB
Plage de fréquences	45 Hz - 20 kHz
Connecteurs	Borniers poussoirs
Dispersion	120° H x 100° V
Classification IP	40
Dimensions (H x L x P)	375 x 280 x 240 mm
Poids	5,45 kg