



- Double garniture mécanique
- Pour puits et forages très profonds ou éloignés des besoins en eau

Modèle: **SUB 6000/75 Plus**
 Code article: **N32000240**
 Code barre: **7630014535323**

Pompe submersible avec corps pompe et arbre moteur en acier inox. SUB 6000/75 Plus est équipée avec une double garniture mécanique, pour une grande fiabilité, une réduction de l'entretien et un usage prolongé dans le temps. Cette pompe est adaptée pour prélever l'eau en profondeur à partir de forages ou puits traditionnels très profonds. Grâce à sa pression élevée, SUB 6000/75 Plus peut aussi être utilisée lorsque les besoins en eau se trouvent très éloignés du puits ou forage.



APPLICATIONS

Pompage d'eau à partir de puits, forages, bassins, cours d'eau claire

Arrosage manuel ou automatique avec rajout des accessoires

PUISSANCE ABSORBÉE	1300 W	CABLE ALIMENTATION	30 m H07 RN8-F
TENSION	230 V	ORIFICE ASPIRAT./REFOULEM.	41.90 mm (1 1/4")
DÉBIT	6000 l/h	TEMP. MAXI. DE L'EAU	40°C
HAUTEUR MANOMÉTRIQUE	71 m / 7.1 bar	POIDS	12.5 Kg
INTENSITÉ	6 A	DIMENSIONS EMBALLAGE	80 x 22.5 x 10.5 cm
N° TURBINES	10	PCS PAR PALETTE	30
EMPLACEMENT MINIM. POUR LE FONCTIONNEMENT	100 mm		
PROFONDEUR D'IMMERSION MAXI.	27 m		x 7