Emetteur de valeur de luminosité LUNA 133

Derrière le soleil – l'émetteur de valeur de luminosité pour mesurer la luminosité sur différents côtés du bâtiment

LUNA 133

Description

Emetteur de valeur de luminosité, combinable surtout avec la station météorologique Theben.

Caractéristiques

- LUNA 133 mesure la valeur de luminosité actuelle et l'envoie sur le bus
- Valeur de luminosité envoyée par cycle ou en cas de modification
- Alimentation directement à partir du bus

Avantages

La combinaison avec la station météorologique Theben permet de saisir et de prendre en considération la luminosité sur plusieurs façades (jusqu'à 3) d'un bâtiment. Ainsi, des volets roulants et stores, par exemple, peuvent être adaptés individuellement aux différentes conditions de luminosité des façades d'un bâtiment.

- Combinaison idéale avec la station météorologique Theben
- Appareil connecté directement au bus, ce qui simplifie le câblage
- Solution à très bas prix

Caractéristiques techniques :
Tension de service : tension de bus
Module interface bus : intégré
Plage de mesure luminosité : 1–100 000 Lux
Tolérance : ±20 % ou ±5 Lux
Puissance absorbée : < 150 mW
Température ambiante admissible : –25 °C... +55 °C
Indice de protection : IP 54 selon DIN EN 60529
Boîtier : 110 x 72 x 54 mm
Poids : env. 140 g

LUNA 133

N° de référence :

LUNA 133 KNX	**133 9 200**