

Impression laser  
couleur pour votre  
bureau à domicile

**i-SENSYS** **i-SENSYS**  
LBP7010C LBP7018C

you can\*

LBP7010C



LBP7018C



## Une imprimante laser couleur personnelle compacte et économique.

L'imprimante laser couleur la plus compacte et économique de Canon. Facile à utiliser, cette imprimante laser couleur offre une qualité sans compromis et une efficacité énergétique inégalée.

### Caractéristiques principales

- Design compact idéal pour l'impression de bureau
- Impression laser 4 ppm en couleur et 16 ppm en noir
- Pas d'attente grâce aux technologies « Quick First Print » (première sortie rapide)
- Résolution d'impression de 2400 x 600 dpi et S-Toner pour des impressions de qualité exceptionnelle
- Consommation de 1,1 W seulement en mode veille
- Facilité de remplacement des cartouches de toner

### Contenu de la boîte

Multifonction, cartouche de démarrage 729 C/M/J/N, cartouche de tambour 029, cordon d'alimentation, guide de démarrage rapide et carte de garantie ; CD de logiciels utilisateur et du mode d'emploi inclus.

### Dimensions (L x P x H)

400 x 398 x 223 mm

### Systèmes d'exploitation pris en charge

**Windows** (32/64 bits) / Vista (32/64 bits) / XP (32/64 bits) / Windows 2000 / Server 2008 (32/64 bits) / Server 2008 R2 (64 bits) / Server 2003 (32/64 bits)

**Mac OS** 10.4.9 - 10.7.x  
(distribution Internet uniquement)

**Linux** (distribution Internet uniquement)

**Citrix**

\* Bien sûr, vous pouvez



IMPRESSION



COPIE



TÉLÉCOPIE



NUMÉRISATION

**Canon**

## Spécifications



- 1 Bac de sortie du papier
- 2 Bac multifonction 150 feuilles
- 3 Cartouche 729 :  
4 cartouches disponibles :  
Noir, Cyan, Magenta et Jaune

<b>MOTEUR D'IMPRESSION</b> Vitesse d'impression Méthode d'impression Qualité d'impression  Résolution d'impression Temps de préchauffage  Temps de sortie de la 1re page Cycle de travail Marges d'impression	16 ppm en noir et blanc, 4 ppm en couleur (A4) Impression par système à faisceau laser Jusqu'à 2400 x 600 dpi avec fonction de lissage automatique des images  Jusqu'à 600 x 600 dpi Environ 10 secondes en sortie de veille Environ 66 secondes maximum depuis la mise sous tension Environ 24,7/13,6 secondes (couleur/noir) 15.000 pages par mois maximum Haut et bas : 5 mm ; gauche et droite : 5 mm (enveloppes : 10 mm)
<b>GESTION DES SUPPORTS</b> Chargeur papier (standard) Sortie papier Types de supports  Formats de supports  Grammages de supports	Bac multifonction de 150 feuilles 50 feuilles, face vers le bas Papier ordinaire, papier épais, papier couché, transparent (noir et blanc uniquement), étiquette, enveloppe, papier de brouillon, papier recyclé Bac multifonction : A4/B5/A5 / Lettre / Légal / Executive / 16K / Foolscap / Statement / Enveloppe (COM-10, Monarch, C5, B5, DL) / Fiche / Formats personnalisés : largeur : 76,2 x 215,9 mm ; longueur : 127 x 355,6 mm Bac multifonction : 60 à 163 g/m <sup>2</sup> (220 g/m <sup>2</sup> pour le papier couché)
<b>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES</b> Type d'alimentation Consommation  Niveau de bruit  Dimensions (L x P x H) Poids Environnement de fonctionnement Panneau de commande	220 à 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz) Environ 868 W maximum En fonctionnement : moyenne d'environ 145 W / 230 W maximum (couleur/noir et blanc) En attente : moyenne d'environ 7 W En veille : moyenne d'environ 1,1 W Consommation réelle d'électricité (TEC) : 0,5 kWh/semaine Puissance sonore <sup>1</sup> : En fonctionnement : 6,2/6,4 B maximum (couleur/noir et blanc) En attente : inaudible  Pression sonore <sup>1</sup> : En fonctionnement : 48/50 dB(A) (couleur/noir et blanc) En attente : inaudible  400 x 398 x 223 mm Environ 12,3 kg  Température : 10 à 30 °C Humidité relative : 20 à 80 % (sans condensation) 6 voyants, 1 touche de fonctionnement

<b>CONTRÔLEUR</b> Mémoire Langages de l'imprimante Interface et connectivité Compatibilité avec les systèmes d'exploitation	16 Mo CAPT (Canon Advanced Printing Technology) USB 2.0 Haute-vitesse  Windows 7 (32/64 bits) / Vista (32/64 bits) / XP (32/64 bits) / Windows 2000 / Server 2008 (32/64 bits) / Server 2008 R2 (64 bits) / Server 2003 (32/64 bits) / Mac OS 10.4.9 - 10.7.x <sup>2</sup> / Linux <sup>2</sup> / Citrix <sup>2</sup>
<b>CONSOMMABLES</b> Consommables	Standard : Cartouche 729 Noir (1200 pages <sup>3</sup> ) <sup>4</sup> Cartouche 729 Cyan (1000 pages <sup>3</sup> ) <sup>4</sup> Cartouche 729 Magenta (1000 pages <sup>3</sup> ) <sup>4</sup> Cartouche 729 Jaune (1000 pages <sup>3</sup> ) <sup>4</sup>  Cartouche de tambour 029 (7 000 pages)
<b>ACCESSOIRES / OPTIONS</b>	
Notes de bas de page [1] Émission de bruit conforme à la norme ISO 9296. [2] Distribution Internet uniquement. Date de sortie du pilote : octobre 2011. [3] Selon la norme ISO/IEC19798. [4] Imprimante fournie avec une cartouche de démarrage d'une capacité de 550 pages (noir et blanc)/500 pages (couleur).	