

Radiateur

Actifonte

**Fonte Active® à inertie dynamique®
et à véritable Chaleur Douce Intégrale®**

UNIQUE

**2 radiateurs
dans
1 seul radiateur**

**Chaleur Douce
Intégrale CDI**



2 éléments chauffants :

1 une façade rayonnante à résistance surfacique intégrée associée à un élément en Fonte Active® **2** à inertie dynamique.



**Fonte Active
à inertie dynamique**

*L'originale,
L'unique,
L'inimitable...*

Associée à la façade rayonnante,
elle garantit l'indispensable
point chaud permanent.

**DISPONIBLE
EN 3 VERSIONS**



LES ATOUTS DU CONFORT :

• Cet appareil est unique au monde :

Il offre un confort exceptionnel et inégalé ainsi qu'un fonctionnement particulièrement économe dans une esthétique sobre et moderne.

• Incomparable et inimitable :

Ce radiateur ne ressemble à aucun autre. Son secret : un dosage subtil entre la douce chaleur enveloppante de la Fonte Active® et la sensation de bien-être immédiat du rayonnement.

**Cerveau à Intelligence
Sensorielle Numérique**



PRÉSENTATION

- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Boîtier de commande avec capot de protection fermé.
- Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.
- Coloris blanc.

FIXATION MURALE

- Pendant l'installation, l'appareil seul tient debout au sol.
- Fixation par dosseret verrouillable servant de gabarit de pose.

ÉLÉMENTS CHAUFFANTS

- Corps de chauffe en **Fonte Active®**.
- Façade rayonnante à résistance surfacique.

La Fonte Active qu'est-ce que c'est ?

Fonte Active à inertie dynamique

La fonte d'acier en fusion est coulée autour de la résistance afin de créer une symbiose parfaite, gage d'une efficacité sans équivalent.

Résistance surfacique

3 BREVETS

CERVEAU ISN®

Coloris blanc

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur* (mm)	Poids emballé (kg)	Référence Blanc
Modèle horizontal					
750	450	580	87	13,2	N100-2FPAJ
1000	610	580	87	18,9	N100-3FPAJ
1250	770	580	87	23,0	N100-4FPAJ
1500	930	580	87	28,2	N100-5FPAJ
2000	1170	580	87	35,0	N100-7FPAJ
Modèle vertical					
1000	396	1050	114	21,4	N101-3FPAJ
1500	396	1485	114	29,8	N101-5FPAJ
2000	476	1485	114	35,6	N101-7FPAJ
Modèle bas					
750	770	400	97	15,4	N099-2FPAJ
1000	930	400	97	19,4	N099-3FPAJ
1500	1270	400	97	29,9	N099-5FPAJ

* Avec le dosseret, ajouter 28 mm pour le modèle horizontal et bas et 33 mm pour le modèle vertical.



Vivrélec®



Classe II



Mono 230 V

Boîtier de commande

- 1 Sélecteur de fonctions (Confort, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage, Programme).
- 2 Réglage du thermostat d'ambiance.
- 3 Voyant lumineux de fonctionnement.
- 4 Cache à enlever pour insérer une cassette de programmation **Mémoprogramme**.



En option

Programmation Mémoprogramme

Sans fil :

- par centrale et cassette «radio fréquence»,
- par cassette «courant porteur».

Fil pilote :

- par cassette «fil pilote»

Chaleur Douce Intégrale CDI



Votre revendeur :

Noirot

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18

Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

