

*EPSON*  
*AcuLaser*

**C3800N**

**UNE IMPRIMANTE SIMPLE, FIABLE, QUI  
PRECHAUFFE VITE, TRAVAILLE VITE, AVEC  
QUALITE, SANS BRUIT, ECONOMIQUEMENT ET LE  
TOUT EN SECURITE !**

L'AcuLaser C3800N multiplie les performances pour simplifier la vie de ses utilisateurs. Préchauffage ultra-rapide, de très belles cadences d'impression de 25 ppm en monochrome et 20 ppm en couleur, cette imprimante dispose de tous les atouts pour travailler à très grande vitesse.

**Ultra-compacte et silencieuse**

Avec un volume sonore incroyablement faible de 51 dB en fonctionnement et un silence total dès la tâche réalisée, l'AcuLaser C3800N se fera totalement oublier, ne venant pas perturber la concentration régnant dans les espaces de travail.

**Simplicité d'utilisation et de maintenance**

Munie d'un grand écran LCD rétro-éclairé et fonctionnant en mode intuitif, l'AcuLaser C3800N joue la carte de la convivialité d'usage et de l'entretien simplifié. Une excellente ergonomie pour accompagner les utilisateurs en toute sérénité.

**Efficacité et économies**

Lorsqu'elle n'a plus de toner couleur et contrairement à la quasi totalité des imprimantes, elle peut continuer à imprimer en noir et terminer les impressions en cours. Et qui dit gain d'efficacité et de temps dit économies, qui se révèlent également très importantes lorsque l'on se penche sur le coût d'exploitation de la machine.

**Sécurité et qualité**

Enfin, elle dispose en façade d'un connecteur USB 2.0 permettant d'imprimer de façon directe et sécurisée les documents situés sur une clé USB. Tout est dit ? Non pas encore ! Exploitant les nouvelles tables colorimétriques développées par Epson, l'AcuLaser C3800N fait tout simplement des merveilles en terme de qualité d'impression. Résolution de 4800 RIT, richesses des tons, finesse des dégradés, des détails d'une précision rarement rencontrée, jamais un tel niveau de qualité n'a été proposé par une imprimante laser.

**Caractéristiques principales**

- Imprimante laser ultra-compacte et silencieuse pour groupes de travail
- Impression grande vitesse : monochrome 25 ppm / Couleur 20 ppm (A4)
- Superbe qualité d'impression : 4800 RIT
- PCL6, PCL5c, Adobe® PostScript® 3™, ESC/Page Color et PDF 1.3
- Grande capacité papier - 700 feuilles en standard, jusqu'à 1250 feuilles
- Interfaces Ethernet 10/100 Base Tx, USB 2.0 Hi-Speed
- Connecteur USB 2.0 en façade pour impression directe, impression sécurisée et extension mémoire
- Continue d'imprimer en noir quand il n'y a plus de toner couleur



Modèle	Epson AcuLaser C3800N (modèle standard)	Codes
<b>Principales caractéristiques</b> Technologie d'impression Résolution Vitesse d'impression Sortie de la première page Processeur Mémoire : standard / maximale Volume mensuel maximal	Laser Epson AcuLaser Color 4800 RIT* (*Technologie d'amélioration de la résolution) Jusqu'à 25 ppm en monochrome et 20 ppm en couleur (A4) Jusqu'à 17,3 ppm en recto-verso 15 sec. 600 MHz 128 Mo / 1 Go 60 000 pages	Epson AcuLaser C3800N (modèle standard) C11C648001BZ  Epson AcuLaser C3800DN (modèle standard + kit Recto/Verso) C11C648041BZ
<b>Gestion du papier</b> Alimentation papier standard Formats papier Grammage papier Gestion papier en option Capacité maximale d'alimentation Sortie papier	700 feuilles (bac multifomat 150 feuilles + bac papier de 550 feuilles) A4, A5, B5, LT, GLT, HLT, LGL, GLG, IB5, EXE, C5, DL ; de 76,2 x 220 mm à 98,4 x 355,6 mm De 60-216 g/m <sup>2</sup> Bac papier de 550 feuilles supplémentaire + Unité recto-verso automatique 1 250 feuilles (bac multifomat de 150 feuilles + 2 bacs papier de 550 feuilles) 250 feuilles (face imprimée vers le bas)	Epson AcuLaser C3800DTN (modèle standard + Bac 550 f. + Kit Recto/Verso) C11C648041BY  Epson AcuLaser-C3800 Toner noir 1127 C13S051127
<b>Emulations</b> En standard	ESC/Page™ Color, ESC/Page, ESC/P2™, IBM Mode I239X, Adobe® PostScript®3™, PDF1.3,PCL5c, PCLXL, PCL6	Epson AcuLaser-C3800 Toner haute capacité jaune 1124 C13S051124
<b>Polices résidentes</b> Vectorielles BitMap Codes-barres	84 ESC/Page, 93 PCL5e, 136 P5, 10 ESC/P2, 8 I239X, 80 PCL5c 7 ESC/Page, 7 PCL5e, 1 PCL5c Code39, Code128, entrelacé 2 de 5, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Codabar	Epson AcuLaser-C3800 Toner haute capacité magenta 1125 C13S051125
<b>Connectivité</b> Interfaces  Protocoles d'impression réseau  Protocoles de gestion du réseau	Interface USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet 10/100 Base Tx, Connecteur frontal USB 2.0 pour clé USB, Interface de type B TCP/IP : LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100 Réseau Microsoft : NetBIOS sur TCP/IP, NetBIOS sur NetBEUI ; Netware - mode en fonctionnement : Prêt (réglage par défaut), NDS Print Server, Bindery Print Server, Remote Printer ; AppleTalk TCP/IP : SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS (mDNS utilisé avec Bonjour), SNMP, SSDP, ENPC, SLP Réseau Microsoft : Auto-IP, SSDP ; NetBEUI : SNMP, SSDP ; NetWare et AppleTalk : SNMP, EMPC	Epson AcuLaser-C3800 Toner haute capacité cyan 1126 C13S051126  Epson AcuLaser-C3800 Toner de capacité standard jaune 1128 C13S051128  Epson AcuLaser-C3800 Toner de capacité standard magenta 1129 C13S051129
<b>Consommables</b> Toner Mode économie Courroie de transfert Unité de fusion	Noir : 9 500 pages (1) ; couleur : 9 000 pages (1) Oui 100 000 pages 100 000 pages	Epson AcuLaser-C3800 Toner de capacité standard cyan 1130 C13S051130
<b>Configuration électrique requise</b> Tension nominale/fréquence/intensité Consommation électrique	Compatible Energy star 220 V à 240 V ±10 % / 50 Hz ou 60Hz ± 3 Hz / 4 A ou inférieure Fonctionnement : 347 Wh en moyenne Mode Prêt : 78 Wh - Mode veille : 17 Wh	Epson AcuLaser-C3800 Courroie de transfert 3024 C13S053024
<b>Système minimum requis</b> Interfaces PC Interfaces MAC Système d'exploitation	IEEE1284 mode ECP, 10/100BaseTx Ethernet, USB (Windows 98/ME/2000/XP uniquement) EtherTalk, USB (uniquement sur les systèmes Macintosh équipés d'un connecteur USB et fonctionnant sous OS 9.x ou ultérieur) Windows 98/Me/2000/XP/Windows Vista 32 et 64 bit/Server 2003/XP x64/Server 2003 x64, Mac OS 9.X et OSX 10.1.2 ou ultérieur	Epson AcuLaser -C3800 Unité de fusion 3025 C13S053025  Bac papier de 550 feuilles C12C802291
<b>Dimensions et poids (L x P x H)*</b> *Le poids n'inclut pas les consommables AL-C3800N AL-C3800DN AL-C3800DTN	420 x 575 x 508 mm, 25,8 kg 420 x 575 x 508 mm, 27 kg 420 x 575 x 646 mm, 34,8 kg	Boîtier externe réseau 10/100 Base Tx C12C824372
<b>Environnement de fonctionnement</b> Température Humidité Puissance sonore Pression sonore	En fonctionnement : de 5 à 32 °C / Stockage : de 0 à 35 °C En fonctionnement : 15 à 85 % d'humidité relative / Stockage : de 15 à 80 % d'humidité relative En fonctionnement : 6,3 B ; mode Prêt : 4 B En fonctionnement : 51 dB(A) ; mode Prêt : 30 dB(A)	Mémoire Epson additionnelle 256 Mo : 7012079 512 Mo : 7012080
<b>Sécurité et réglementations</b> Normes de sécurité Normes électriques Compatibilité/interférences électromagnétiques	Directive sur les basses tensions 73/23/EEC EN 60950, EN60825-1, conforme à OSHA,TSCA et EINECS Energy Star Directive EMC 89/336/EEC, EN 55022 Classe B, EN 55024, EN 61000-3-2 ; EN 61000-3-3, règles de contrôle harmonique JMBIA	
<b>Garantie standard/en option</b>	1 an sur site, en option : Garantie étendue Epson Cover Plus de 3 ans sur site : SEEFS0050	

(1) Les chiffres ci-dessus sont des estimations calculées en fonction du nombre de feuilles A4 imprimées dans des conditions d'impression continue et pour un taux de couverture de 5 %. Une utilisation intermittente peut réduire le rendement.



Epson France S.A.  
Siège social, agence Paris et Consommables  
BP 320 – 92350 Levallois-Perret CEDEX  
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,  
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.  
Information : 0892 899 899 (0,34€/min)

Collecte des consommables usagés  
CONIBI : 01 48 63 94 94  
[www.conibi.fr](http://www.conibi.fr)

Supp.tech.(gar.std) : 0821 017 017 (0,34€/min)  
[www.epson.fr](http://www.epson.fr)

EPSON® est une marque déposée de SEIKO EPSON® Corporation. Tous les autres noms de produits et de sociétés utilisés dans ce document le sont à des fins d'identification uniquement et peuvent être des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Sous réserve d'erreurs et d'omissions, toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION