

MF 9626...LES OPTIONS

MF 9631 ...UN VASTE CHOIX POUR UTILISER AU MIEUX VOTRE COPIEUR COULEUR

Construisez votre machine sur mesure



Finisseur tri-agrafage piqûre à cheval, perforation

- SG-FNX4 + SG-BPX2
Finisseur tri décalé,
Sup : 1000 feuilles (A4), 500 feuilles (autres formats)
Inf. : 100 feuilles
- SG-FNX4 + SG-BPX2 + SG-PMX2
Idem précédent + perforation 4 trous



2 Magasins papiers multiformats

- SG-CPX4
Support avec 2 magasins papiers multiformats
Magasins papier 2 x 500 feuilles au format A5 - A3
Grammage de 60 à 209 g



Clavier rétractable

- SG-KBX1
Clavier azerty rétractable



Plateau de sortie

- SG-ETX1
Plateau de sortie supérieur droit
Capacité 100 feuilles



Magasin papier


- SG-GCX1
Bac supplémentaire de 3500 feuilles



Finisseur agrafeur interne + Perforation

- SG-FNX3
Finisseur agrafeur interne
Tri électronique par décalage
Agrafage jusqu'à 50 feuilles, 3 positions
Max. 500 feuilles en réception
4 trous (en option)
- SG-PMX1
Perforation

Comment ça marche



OPTIONS

- MAGASIN 3500 FEUILLES (SG-GCX1)
- KIT FAX (SG-FEX2)
- OPTION POSTSCRIPT (SG-PSX1)
- MODULE FAX INTERNET (SG-IFX1)
- KIT CODE BARRE (SG-BF1)
- LICENCE 5 UTILISATEURS (SG-LX5)
- LICENCE 50 UTILISATEURS (SG-LX50)
- KIT DATA SECURITY (SG-DSK2)
- KIT IMPRESSION XPS (SG-XEK1)
- CLAVIER RETRACTABLE (SG-KBX1)
- KIT EXTENSION MÉMOIRE (SG-MEK1)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



NO-STRESS OFFICE
BY SAGEM®

SPÉCIFICITÉS PRINCIPALES	
Format papier	Max. A3, min. A5
Recto/ verso	Standard
Capacité papier	2x500 feuilles +100 feuilles (by-pass), extensible à 5600 feuilles (option)
Durée de préchauffage	Environ 120 secondes
Vitesse d'impression	31/31 ppm (A4) ; 14/14 ppm (A3) couleur / monochrome sur MF9631 26/26 ppm (A4) ; X /Xppm (A3) couleur / monochrome sur MF9626
Grammage	60 à 209 g (cassette et recto/verso) 55 à 256 g (by-pass)
Mémoire copie	1024 Mo ; extensible à 2048 Mo ; Diq. dur de 80 Go
Consommation d'énergie	Max. 1,84 kW
Dimensions (L x P x H)	629 x 683 x 950 mm - modèle de base
Poids	Environ 112 kg - modèle de base
Codes utilisateurs	999 codes
Bruit en fonctionnement	66 dB

IMPRIMANTE	
Systèmes d'exploitation supportés	Windows NT® 4.0 SP5 ou ultérieur, Windows Server 2003, Windows® 98/Me/2000/XP/Vista™, Server 2008 Options : Mac OS 9.0 à 9.2.2, Mac OS X 10.2.8, 10.3.9, 10.4.11, 10.5.4
Langages de description	PCL®5c, PCL®6 en standard, PostScript®3 / XPS (option)
Processeur	800 MHz
Mémoire d'impression	512 Mo ; extensible à 1,536 Go ; Diq. dur de 80 Go
Résolution	1200 dpi réels
Polices disponibles	PCL : 80 polices vectorisées, PS : 136 polices vectorisées

COPIEUR	
Format des originaux / copies	Max. A3, min. A5
Vitesse de copie	31/31 cpm sur MF 9631 26/26 cpm sur MF 9626
Cycle copie	Max. 999 copies
Sortie de la première copie	6 s monochrome ; 8,9 s couleur
Résolution	600 x 600 dpi (copie)
Plage de zoom	De 25 à 400 % avec 10 taux prédéfinis
Chargeur recto / verso	100 feuilles, chargeur RADF (Chargeur de documents recto/verso double passage)
Fonction tri	Tri électronique par décalage (en standard)
Fonctions avancées	Reconnaissance automatique des formats papier originaux de formats mixtes, sélection automatique des taux de reproduction, sélection par type de papier, basculement automatique des cassettes papier, rotation d'image, copie en tandem, copie de livre, décalage de marges, copie sur 2 pages, copie card shot (format carte), effacement du centre/des bords, copies multiples (2/4 en 1), insertion de couvertures/ transparents/ intercalaires à onglets, mode brochure, zoom XY, inversion noir et blanc, image miroir, copie recto-verso, mode économie de toner, mode préchauffage / mise hors tension automatiques, programmes, répétition d'image, gestion des formats originaux non standard, tampons (date, texte, pagination, filigrane, personnalisés), agrandissement multi page, copie sur intercalaires à onglets, centrage, copie d'épreuve, construction de travail, fonction de contrôle du document, prévisualisation, authentification utilisateurs (999 comptes), ACS (sélection auto. des couleurs), calibration automatique

SCANNER	
Résolution	100/200/300/400/600 dpi
Compatibilité	TWAIN

Licence utilisateur	1 en standard, 5 ou plus (option Companion)
Formats de fichiers	PDF, PDF crypté, XPS, TIFF, JPEG
Destinations	Poste de travail, FTP, e-mail, SMB, Clé USB, disque dur interne
Vitesse de numérisation	50 images par minute (ipm)
IMPRIMANTE RÉSEAU	
Interface réseau	Ethernet 10/100/1000 Base-TX, USB 2.0
Plate-formes supportées	Standard : NT® 4.0 SP5 ou ultérieur, Windows® 98/Me/2000/Server 2003/XP/Vista/Server 2008 Opt : Mac OS 9.0 à 9.2.2, Mac OS X 10.2.8, 10.3.9, 10.4.11, 10.5-10.5.4
Protocoles réseau supportés	IPX/SPX (environnements Novell), TCP/IP (IPV4, IPV6) (environnements windows® et UNIX), EtherTalk (environnements Macintosh),
Fonctions avancées	Impression tandem réseau, un seul traitement/plusieurs impressions, rétention de travail (mise en attente, impression d'épreuve, impression confidentielle), impression directe PDF/TIFF/JPEG/XPS, impression copie carbone, impression recto-verso, Printer Administration Utility & Status Monitor, filtrage des adresses IP/Mac et gestion des ports / protocoles, téléchargement de polices et fonds de page, mode brochure, effacement des marges, impression N-up (2/4/6/8/9/16), sélection des cassettes papier / des sorties d'impression, insertion de couvertures, insertion de transparents, ajustement à la page, filigranes, sortie décalée, application de fonds de page, authentification utilisateurs (999 comptes), configuration automatique, impression codes à barres, impression sur onglets, mode poster

OPTIONS	
Finisseur interne	Tri électronique par décalage
Agrafage	Agrafage jusqu'à 50 feuilles, 3 positions
Formats	Formats B5 - A3 (tri décalé / agrafage)
Capacité de réception	Max. 500 feuilles en réception
Perforation	4 trous (en option)

FINISSEUR TRI / AGRAFAFE / PIQÛRE À CHEVAL	
Nombre de réceptacles	2 (Sup.: tri décalé / Inf.: pliage en V/piqûre à cheval)
Capacité de réception	Sup :1000 feuilles (A4), 500 feuilles (autres formats) / Inf. : 100 feuilles
Format papier	Max. A3, min. B5
Format papier pour l'agrafage	Max. A3, min. B5
Capacité d'agrafage	50 feuilles (A4 ou inférieur), 25 feuilles (A3, B4)
Positions d'agrafage	3 positions (1 pt haut gauche / 1 pt bas gauche / 2 pts centrés gauche)
Perforation	4 trous (en option)

Options +	
Magasins papier	2 x 500 feuilles multiformats
Grammage	60 à 209 g
Magasin grande capacité	3500 feuilles A4
Grammage	80 g
Plateau sortie	100 feuilles (option selon modèle)
Meuble support	option selon modèle
Clavier	Externe et rétractable
Kit de sécurité	cryptage et effacement des données du disque dur
Companion	Licence 5 ou 50 utilisateurs
Kit impression XPS	Pour impression au langage XPS
Kit codes barres	Pour impression des polices codes barres
Kit haute compression des PDF	Lié aux fonctions scan
Kit extension mémoire	

Tous droits réservés. Sagem Communications se réserve le droit à tout moment de modifier les caractéristiques techniques de ses produits ou services ou de cesser leur commercialisation. Sagem Communications s'efforce de garantir l'exactitude de toutes les informations figurant dans le présent document, mais ne peut pas être tenu responsable pour d'éventuelles erreurs ou omissions. Document non contractuel. Les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs - Société par Actions Simplifiée au capital de 158 291 895 Euros - 440 294 510 RCS PARIS. SAGEM est une marque déposée du Groupe SAFRAN. 07/09 - Crédit photos : Fotolia

Sagem Communications S.A.S.
Activité Terminaux d'Impression
250, rue de l'Empereur
92500 Rueil-Malmaison - France
Tél : +33 (0)1 57 61 10 00
Fax : +33 (0)1 57 61 10 01
www.sagem-communications.com

