



Caméra Internet Jour/nuit sans fil N SecurView TV-IP121WN[V1.0R]

La caméra Internet jour/nuit sans fil N SecurView (modèle TV-IP121WN) transmet des vidéos de haute qualité en temps réel via Internet. Gérez vos caméras Internet depuis n'importe quelle connexion Internet.

La technologie sans fil n'offre une couverture sans fil sans égal et une qualité de diffusion vidéo améliorée. Ajoutez cette caméra à votre réseau sans fil avec le WPS (Wifi Protected Setup) grâce à un seul bouton.

Regardez et écoutez les personnes se trouvant dans le champ de vision de votre caméra dans une obscurité complète à une distance de 5 mètres via n'importe quelle connexion Internet. Gérez jusqu'à 32 caméras TRENDnet avec le logiciel de gestion de caméras fourni gratuitement. Parmi les fonctions avancées, sont inclus: l'enregistrement de détection de mouvements, les alertes par e-mail, la programmation de sessions d'enregistrement, la compression d'images MJPEG, et le zoom numérique. Un kit d'installation mural ou au plafond est fourni et le boîtier de couleur blanc cassé se fond dans la majorité des environnements.

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible Wi-Fi avec les terminaux IEEE 802.11n
- Rétrocompatible avec vos périphériques IEEE 802.11g et IEEE 802.11b
- Bouton de connexion WPS à une seule touche
- Indicateurs lumineux de mise en marche & d'activité (peut être désactivé)
- Lentilles infra-rouge pour vision nuit (jusqu'à 5 mètres)
- Micro intégré
- Un port Fast Ethernet à auto négociation MDIX 10/100Mbps
- 1 antenne amovible
- Zoom numérique 3
- DNS dynamique
- Enregistrement vidéo MJPEG de haute qualité
- Supporte une résolution maximale de 640 x 480 pixels à 30 images par seconde
- Commande des images : Brilliance, contraste, saturation, et miroir (horizontale/verticale)
- Prend en charge la mise en réseau TCP/IP, email, HTTP, Samba et d'autres protocoles Internet
- Enregistrez des vidéos en continu sur votre ordinateur
- Supporte l'encryption 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 et WPA-PSK/WPA2-PSK
- Deux fenêtres ajustables de détection des mouvements avec clichés ponctuels, déclenchée par alertes d'email
- Matériel de fixation fourni
- Installation rapide avec l'Universal Plug and Play (UPnP)
- Logiciel complémentaire SecurView: gère jusqu'à 32 caméras**
- 3 ans de garantie

*Support SSL avec un logiciel gratuit

**la supervision de multiples caméras peut nécessiter un microprocesseur puissant

Caméra Internet Jour/nuit sans fil N SecurView

TV-IP121WN(V1.0R)

SPÉCIFICATIONS

Caméra	
Général	- Capteur: capteur d'image couleur CMOS de 1/4" - Lentille Board - Résolution: 640 x 480 pixels - Distance focale: 4.6mm - Aperature (F/No): F2.6 - Eclairage minimum: 0 lux - Angle de vue diagonale: 60°
Audio	- Micro omnidirectionnel intégrée - Interne: -48dB + 3dB (5 meters max.) - Fréquence: 50~16000Hz - Codec: ARM/PCM
Matériel	
Réseau	IEEE 802.3u 10/100Mbps Fast Ethernet, Auto-MDIX
Voyants lumineux	Alimentation, Link/Activité
Bouton de réinitialisation	Restauration des paramètres par défaut
Consommation	6 Watts (max.)
Alimentation	Adaptateur secteur externe 5V, 2.5A
Dimensions	70 x 100 x 57 mm (2.7 x 3.9 x 3.0 pouces)
Weight	- Caméra: 155g (0.344 livres) - Stand: 135g (0.3 livres)
Température	- De fonctionnement: 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F) - De stockage: -15°C ~ 60°C (5°F ~ 140°F)
Humidité	Max. 85% (pas de condensation)
Certifications	CE, FCC
Configuration nécessaire	
Interface de direction	Internet Explorer 6.0 ou supérieur
Pour Courir SecurView Pro	Windows 7(32/64-bit), Vista(32/64-bit), XP(32/64-bit)
SecurView Pro	- Canal: prise en charge de jusqu'à 32 caméras - Enregistrement/Lecture/Détection de mouvement
Protocoles réseau supportés	TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, PPPoE et UPnP
Sans fil	
Standards	- Fondé sur IEEE 802.11n technologie - IEEE 802.11g/b conciliant
Fréquence	2.4 ~ 2.4835GHz
Antenne	2 Antenne dipôle 2dBi amovible avec connecteur SMA inversé
Débit des données	802.11n: Jusqu'à 150Mbps 802.11g: Jusqu'à 54Mbps 802.11b: Jusqu'à 11Mbps
Sécurité	64/128-bit WEP, WPA/WPA2-PSK
Puissance de sortie	802.11n: 15 ±1 dBm 802.11b: 15 ± 1 dBm 802.11g: 18 ±1 dBm
Sensibilité du récepteur	802.11n HT20: -67dBm 802.11n HT40: -64dBm 802.11g: -70dBm 802.11b: -87dBm
Canaux	1~11 (FCC), 1~13(ETSI)
Gestion	
Identification à distance	Gestion à distance appuyé
Sauvegarde/Restauration	Les dossiers de configuration d'arrêt/rapporte
Paramétrages	
Image	Luminosité, contraste, saturation, miroir (horizontal/vertical),
Vidéo	- Encoding type: MJPEG - Résolution: 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120 - Taux d'image: 1~ 30 fps - Taux de compression: 5 niveaux
Enregistrement	Type d'enregistrement: En continu, sur détection de mouvement ou par détection programmée avec le logiciel
Paramétrages des ports	HTTP port: 80 (par défaut)
Zoom numérique	3x

Caméra Internet Jour/nuit sans fil N SecurView TV-IP121WN(V1.0R)

SPÉCIFICATIONS

Settings

DNS dynamique	• Oui
Heure	• Synchronisez avec le serveur NTP ou réglez manuellement l'heure/la date
SMTP	• Support messagerie SMTP pour 2 comptes
Journal de système	• 100 articles

SOLUTION DE RÉSEAUX



CONTENU DE L'EMBALLAGE

TV-IP121WN

Guide d'installation rapide en plusieurs langues

CD-ROM (guide de l'utilisateur et utilitaire)

Position d'appareil photo

Câble Ethernet de catégori (1.8 m / 6 pied)

Adaptateur de courant (5V, 2.5A)

PRODUITS EN RELATION

TV-IP110WN	Caméra Internet SecurView sans fil N
TV-IP312WN	Caméra Internet Jour/nuit sans fil N SecurView
TV-IP410WN	caméra Internet Pan/Tilt/Zoom sans fil N SecurView
TV-IP422WN	Caméra Internet jour/nuit Pan/Tilt/Zoom sans fil N SecurView

INFORMATION POUR COMMANDER

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

