

# Bellagio

**Fonte Active® à inertie dynamique®**

LA SEULE VÉRITABLE

**FONTE ACTIVE**  
à inertie dynamique



**BREVET**

L'originale,  
L'unique,  
L'inimitable...

## Ultra compact !

Contrairement aux radiateurs  
à fluide

L'appareil le moins encombrant  
du marché dans les 3 formats  
disponibles.

**Boîtier de Commande**  
à portée de main



## LES ATOUTS DU CONFORT :

### • Inertie et douceur :

Le cœur de chauffe en Fonte Active® du Bellagio permet une dissipation douce et régulière de la chaleur pour procurer bien-être et confort. Contrairement aux systèmes de chauffage par fluide, il élimine tous les risques de corrosion, bruits de circulation, fuites...

### • Efficacité et économie d'énergie :

La combinaison des matériaux et la technologie élaborée du Bellagio permettent une gestion optimale du confort pour assurer une température homogène sans gaspillage énergétique.

## ÉLÉMENT CHAUFFANT

- Corps de chauffe en **Fonte Active®**.

## FIXATION MURALE

- Pendant l'installation, l'appareil seul tient debout au sol.
- Fixation par dossieret verrouillable servant de gabarit de pose.

## PRÉSENTATION

- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Boîtier de commande avec capot de protection opaque.
- Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.
- Coloris blanc de grèce.

## RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SECURITÉ

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10° de degré près.

- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.


LA SEULE VÉRITABLE  
**Fonte Active®**  
à inertie dynamique



**La Fonte Active qu'est-ce que c'est ?**

La fonte d'acier en fusion est coulée autour de la résistance afin de créer une symbiose parfaite, gage d'une efficacité sans équivalent.

Coloris blanc de grèce



## DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur* (mm)	Poids Emballé (kg)	Référence
<b>Modèle horizontal</b>					
750	411	570	87	18,6	730B-2FPET
1000	494	570	87	21,6	730B-3FPET
1250	660	570	87	26,0	730B-4FPET
1500	660	570	87	28,0	730B-5FPET
2000	909	570	87	38,5	730B-7FPET

\* Avec le dossieret, ajouter 26 mm à l'épaisseur.

<b>Modèle vertical</b>					
1000	328	1000	106	26,5	730C-3FPET
1500	328	1485	106	36,3	730C-5FPET
2000	411	1485	106	45,6	730C-7FPET

\* Avec le dossieret, ajouter 24 mm à l'épaisseur.

<b>Modèle bas</b>					
750	494	390	86	16,7	730A-2FPET
1000	660	390	86	21,5	730A-3FPET
1500	909	390	86	29,6	730A-5FPET

\* Avec le dossieret, ajouter 28 mm à l'épaisseur.



Vivrélec® CE



Classe II

IP 24  
IK 08

Mono  
230 V

## Boîtier de commande facilement accessible



- 1 Sélecteur des fonctions (Eco, Confort, Programme).
- 2 Sélecteur Marche/Arrêt chauffage
- 3 Réglage du thermostat d'ambiance.
- 4 Voyant de chauffe.
- 5 Capot de protection avec mode d'emploi intégré.

LA SEULE VÉRITABLE

**Fonte Active®**  
à inertie dynamique



Votre revendeur :

**Noirot**

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18

Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

