

DESHUMIDIFICATEURS




NOUVEAUTE 2008



Panneau modèle DH 10 M

- Utilisation de 15°C à 35°C.
- Utilisation avec bac à eau ou en drainage permanent
- Témoin lumineux de fonctionnement.
- Alarme visuelle de bac plein.
- Arrêt automatique en cas de bac plein.
- Sélection manuelle progressive du taux d'hygrométrie de 0 à déshumidification continue.
- Filtre à poussière lavable.
- Roulettes et poignées de déplacement.



Panneau avec LED sur modèle DH 12 ML

Référence		Unité	DH 10 M	DH 12 ML
	Capacité (30°C RH80%)	l/j	10	12
	Surface traitée	m ²	jusqu'à 16	jusqu'à 20
	Débit d'air	m ³ /h	70	70
	Capacité du réservoir	L	3,6	3,6
	Consommation	W	260	280
	Niveau de bruit	dB(A)		
	Hygrostat		oui	oui
CONDITIONNEMENT	Couleur		Blanc / Bleu	Blanc / Bleu
	Dim produit	cm	49,2 x 34,2 x 24,5	49,2 x 34,2 x 24,5
	Poids	kg	11	12
	Dim emballage	cm	54,3 x 38 x 28,2	54,3 x 38 x 28,2
	Poids emballage	kg		
	Colisage		1	1
	Nb UVC/palette			
	Poids/palette	kg		
	GENCOD		3364330019536	3364330019543