



COOLPIX

At the heart of the image

Au cœur de l'image



- 6 / 5 millions de pixels (L11 / L10)
- Zoom 3x
- Moniteur ACL 2,4 pouces /
2 pouces (L11 / L10)
- Compatibilité avec les piles AA
- Sensibilité jusqu'à 800 ISO



COOLPIX L11 | L10

www.nikoncoolpix.info

L'excellence est un jeu d'enfant.

6 / 5 millions de pixels effectifs pour une clarté optimale

Grâce à leur définition exceptionnellement élevée, les COOLPIX L11 et L10 permettent de réaliser des prises de vues aux couleurs captivantes avec un niveau de détail inégalé. De plus, vos images peuvent être considérablement agrandies : elles resteront absolument époustouflantes.

Sensibilité jusqu'à 800 ISO pour des prises de vues réussies même par faible luminosité

Les COOLPIX L11 et COOLPIX L10 mesurent précisément la luminosité, puis sélectionnent automatiquement la sensibilité optimale. Et grâce à leur impressionnante plage de sensibilités, jusqu'à 800 ISO, prenez de superbes photos en toute simplicité, même par faible luminosité.

Compatibilité avec les piles AA pour ne jamais rater une photo

La compatibilité avec les piles AA, disponibles dans le monde entier, permet aux utilisateurs de prendre des photos dans pratiquement n'importe quelle région du monde, sans se soucier de charger les accumulateurs ou de tomber à court d'alimentation.



Autres caractéristiques

- Moniteur ACL 2,4 pouces (L11)
Moniteur ACL 2,0 pouces (L10)
- Compatible PictBridge
- AF priorité visage : effectue la mise au point automatiquement sur le visage de vos sujets pour une image parfaite, d'une netteté étonnante
- Correction logicielle de l'effet « yeux rouges » : correction intégrée à l'appareil photo pour des portraits plus naturels avec le flash
- D-Lighting : un niveau de détail renforcé et une exposition optimisée pour améliorer les images sous-exposées

COOLPIX L11 | L10



Photos optimisées même par faible luminosité



Portraits d'une qualité unique

COOLPIX L11



COOLPIX L10



Nikon COOLPIX L11 / L10 - Caractéristiques

Pixels effectifs :	L11 : 6 millions / L10 : 5 millions
Objectif :	Zoom-Nikkor 3x : 6,2-18,6 mm (équivalent en format 24x36 : 37,5-112,5 mm) ; f/2,8-5,2 ; 6 lentilles en 5 groupes ; zoom numérique : jusqu'à 4x (équivalent en format 24x36 : environ 450 mm)
Plage de mise au point (à partir de l'objectif) :	de 40 cm à l'infini (∞), en mode Gros plan : de 15 cm à l'infini (∞)
Moniteur :	L11 : ACL TFT 2,4 pouces, 115 000 pixels / L10 : ACL TFT 2 pouces, 153 000 pixels
Support d'enregistrement :	Mémoire interne (environ 7 Mo) et cartes mémoire SD
Sensibilité ISO :	Auto (gain automatique de 64 à 800 ISO)
Sources d'alimentation :	deux piles alcalines AA, oxyde ou lithium, deux accumulateurs rechargeables EN-MH1 (en option), adaptateur secteur EH-65A (en option)
Autonomie :	Environ 250 clichés pour des piles alcalines, 600 clichés pour des piles au lithium, 300 clichés avec des accumulateurs Ni-MH ou 250 avec des piles oxyde (selon la norme CIPA)
Dimensions (L x H x P) :	L11 : environ 89,5 x 60,5 x 27 mm (hors parties saillantes) L10 : environ 89,5 x 60,5 x 26 mm (hors parties saillantes)
Poids :	L11 : environ 125 g sans accumulateurs/piles ni carte mémoire SD L10 : environ 115 g sans accumulateurs/piles ni carte mémoire SD

Configuration système requise pour PictureProject

Système d'exploitation : Macintosh : Mac OS X 10.3.9 ou 10.4.x
Windows : versions pré-installées de Windows Vista (32 bits), Windows XP Professionnel/Édition familiale, Windows 2000 Professionnelle

Remarque : Un lecteur de CD-ROM est nécessaire pour l'installation. Seuls les ports USB intégrés sont pris en charge

Microsoft® et Windows® sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans les autres pays. Macintosh® et QuickTime® sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Apple Computer Inc. aux États-Unis et/ou dans les autres pays. Le logo SDHC est une marque commerciale. ImageLink et le logo du système d'impression ImageLink sont des marques de Eastman Kodak Company. PictBridge est une marque commerciale. La technologie D-Lighting est proposée par Apical Limited. Les produits et les noms de marques sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. Le logo FotoNation est une marque commerciale. L'image sur le moniteur ACL illustré dans cette brochure est une simulation. Les caractéristiques et l'équipement sont sujets à modifications sans préavis ni obligations de la part du fabricant.

Février 2007 ©2007 NIKON CORPORATION



POUR UTILISER CORRECTEMENT VOTRE ÉQUIPEMENT, IL EST INDISPENSABLE DE LIRE ATTENTIVEMENT SON MODE D'EMPLOI AVANT DE VOUS EN SERVIR. CERTAINS DOCUMENTS NE SONT FOURNIS QUE SUR CD-ROM.

Rendez-vous sur le site Internet de Nikon Europe à l'adresse : www.europe-nikon.com



NIKON CORPORATION

Fuji Bldg., 2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku
Tokyo 100-8331, Japan
<http://nikonimaging.com/>

Nikon France S.A.S. 191, Rue Du Marché Rollay, 94504 Champigny sur Marne Cedex, France www.nikon.fr

Nikon AG Im Hanselmaai 10, 8132 Egg/ZH, Switzerland www.nikon.ch

Nikon BeLux 50 Avenue du Bourget, 1130 Bruxelles, Belgium www.nikon.be