APPLIMO
Créateur de confort

Petite enfance

L'incontournable appareil de chauffage pour les écoles maternelles, crèches, salles de jeux, halte-garderies et chambres d'enfants, qui, sans réduire sa puissance, répond aux exigences de la réglementation en matière de sécurité et de confort.

R 21

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10ème de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarifs 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage ou Délestage).
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.
- Résistance RX silence® en alliage d'aluminium monobloc monométal.
- Fixation par dosseret verrouillable et renforcé avec chaînette de sécurité.

Référence	Puissance	Largeur	Hauteur	Epaisseur*	Poids Emballé
Blanc nacré	(W)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
1350-1 BB	500	545	608	100	8,7
1350-2 BB	750	680	608	100	10,6
1350-3 BB	1000	840	608	100	12,5
1350-5 BB	1500	1000	608	100	14,8
1350-7 BB	2000	1270	608	100	18,3



Pour plus de sécurité, le dosseret est retenu par 2 chaînettes qui empêchent le basculement de l'appareil vers l'avant, si celui-ci était déclipsé.

Répond aux exigences de la norme NFC 15-100 (§512-2-AM.BA)

«Dans les écoles maternelles, les crèches et jardins d'enfants, les appareils de chauffage ne sont pas directement accessibles si la température de leur surface est supérieure à 60°C en régime normal…»

AFAQ ISO 9002 AFAQ 1995/4159a

APPLIMO 13 rue Jean Dollfus - 75018 Paris Tèl : 01 53 06 26 00 - Fax : 01 42 28 93 43 www.applimo.fr

APPLIMO
Créateur de confort

Petite enfance

Petite enfance

L'incontournable appareil de chauffage pour les écoles maternelles, crèches, salles de jeux, halte-garderies et chambres d'enfants, qui, sans réduire sa puissance, répond aux exigences de la réglementation en matière de sécurité et de confort.

Des avantages

- L'assurance d'une sécuritébsolue La technologie spécifique à ce produit en fait le seul appareil à convection naturelle à avoir une sortie d'air inférieure à 60°C et des températures de surface inférieures à 55°C (même à pleine puissance), donc en dessous des minima imposés par la réglementation de sécurité dans les lieux recevant du public de type R (petite enfance).
- Les bords sont arrondis afin d'éviter les "petits bobos" en cas de chocs ou de chutes.
- Les sorties et entrées d'air ne permettent pas aux doigts des jeunes enfants de rester coincés et ne permettent pas la pénétration d'objets à l'intérieur du convecteur.
- Le boitier de commande, sur le dessus de l'appareil, est verrouillable.
- Réduisez encore plus votre consommation Programmation et domotique fil pilote programmable 6 ordres multitarif par fil pilote.

Répond aux exigences de la norme NFC 15-100 (§512-2-AM.BA)

«Dans les écoles maternelles, les crèches et jardins d'enfants, les appareils de chauffage ne sont pas directement accessibles si la température de leur surface est supérieure à 60°C en régime normal…»

Caractéristiques techniques

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10ème de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage ou Délestage).
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.
- Résistance RX silence® en alliage d'aluminium monobloc monométal.
- Fixation par dosseret verrouillable et renforcé avec chaînette de sécurité.

Régulation électronique 6 ordres multitarif · PROMOTELEC · Vivrélec® · CE · NF ELECTRICITE performance Cat. C · Classe II · IP 24C IK 10 · Mono 230 V

Référence	Puissance	Largeur	Hauteur	Epaisseur*	Poids Emballé
Blanc nacré	(W)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
1350-1 BB	500	545	608	100	8,7
1350-2 BB	750	680	608	100	10,6
1350-3 BB	1000	840	608	100	12,5
1350-5 BB	1500	1000	608	100	14,8
1350-7 BB	2000	1270	608	100	18,3

* Avec le dosseret, ajouter 33 mm à l'épaisseur.



Pour plus de sécurité, le dosseret est retenu par 2 chaînettes qui empêchent le basculement de l'appareil vers l'avant, si celui-ci était déclipsé.